元成水处理 皮革厂污水处理设备 皮革厂污水处理

产品名称	元成水处理 皮革厂污水处理设备 皮革厂污水处理
公司名称	
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原西路
联系电话	15093226355

产品详情

聚丙烯酰胺

泥浆的特性取决于其成分。首先,我国各地的洗沙厂地质情况不同,皮革厂污水处理,但大部分泥浆呈黄色,稍有粘性,长期不分层。比重在1.2-1.45之间,其中黄砂比重为1.6,含泥量在20%-30%之间,皮革厂污水处理一吨水要多少钱,ph值在6-7之间。阴离子絮凝剂能有效地回收碳化硅清洗液中的聚乙二醇,降低废水中的COD含量,简化下一步工艺处理,大部分废水也可回收利用,皮革厂污水处理设备,处理效果能保证达到并超过国家排放标准。

一般采用阴离子絮凝剂处理洗砂废水。冲砂废水处理的目的是将废水中的泥水分离出来,将分离出来的水回用于冲砂。因此,通常采用阴离子絮凝剂通过絮凝沉淀分离泥浆水和泥浆。

产品用内衬聚乙烯塑料的牛皮纸袋包装。这些袋子既防尘又防潮。每袋净重25公斤。产品易吸湿,应通风、干燥、防潮、防雨堆放层数不得超过20层。有效储存期为2年。

聚丙烯酰胺

污水处理絮凝剂是无毒有机高分子絮凝剂,带有正电荷(活性基),对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚,加药浓度视原水浊度而定,絮凝剂最适合的投加量应由水样的测试决定,过多或过少的加药量会降低过滤效果。特别注意性质相反的阻垢絮凝剂会引起凝结反应,导致膜的严重污染,本絮凝剂与

污水处理絮凝剂兼容;进水PH范围在5-8;可直接投加或稀释后投加;与无机絮凝剂配合使用效果更佳。

阴离子絮凝剂用于污水处理,是众所周知的絮凝剂系列之一,分子量为900-1800万。水处理具有絮凝、吸附和强化作用。絮凝沉降可以将污水中的污染颗粒聚集,形成絮体并沉降。

高分子聚合物絮凝剂是一种高成本的水处理产品,影响其使用效果的因素很多。以下是阴离子絮凝剂使用前应注意的几个问题:阴离子絮凝剂正式处理前,应事先确定分子量、用量范围和使用条件。

在使用产品之前,必须将其完全溶解。通常,其固体溶解于0.1%的溶液中。溶解操作应在塑料、陶瓷或混凝土容器中进行。

溶解、搅拌不宜过猛,溶解后的溶液不宜长期存放。

絮凝剂溶液在输送过程中,管道应厚,弯头少,以减少管道损耗和紊流。

污水处理一般先投加絮凝剂,皮革厂污水处理厂介绍,反应后投加助凝剂。

由于各类污水(包括分子量)不同,通过多次试验选择合适的污水。

由于絮凝剂的广泛应用,各种污水或污泥的处理方式、使用范围和用量都比较适合。在使用过程中,各种条件都会影响产品的使用效果,因此有必要对使用因素进行控制。

元成水处理-皮革厂污水处理设备-皮革厂污水处理由巩义市元成水处理材料有限公司提供。巩义市元成水处理材料有限公司(www.gyycwscl.com)是一家从事"聚合氯化铝,碱式氯化铝,活性炭,酰胺"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"元成"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使元成水处理在水处理化学品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!