

元成水处理 皮革厂污水处理设备 皮革厂污水处理

产品名称	元成水处理 皮革厂污水处理设备 皮革厂污水处理
公司名称	巩义市元成水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原西路
联系电话	15093226355

产品详情

聚丙烯酰胺

泥浆的特性取决于其成分。首先，我国各地的洗沙厂地质情况不同，皮革厂污水处理，但大部分泥浆呈黄色，稍有粘性，长期不分层。比重在1.2-1.45之间，其中黄砂比重为1.6，含泥量在20%-30%之间，皮革厂污水处理一吨水要多少钱，pH值在6-7之间。阴离子絮凝剂能有效地回收碳化硅清洗液中的聚乙二醇，降低废水中的COD含量，简化下一步工艺处理，大部分废水也可回收利用，皮革厂污水处理设备，处理效果能保证达到并超过国家排放标准。

一般采用阴离子絮凝剂处理洗砂废水。冲砂废水处理的目的是将废水中的泥水分离出来，将分离出来的水回用于冲砂。因此，通常采用阴离子絮凝剂通过絮凝沉淀分离泥浆水和泥浆。

产品用内衬聚乙烯塑料的牛皮纸袋包装。这些袋子既防尘又防潮。每袋净重25公斤。产品易吸湿，应通风、干燥、防潮、防雨堆放层数不得超过20层。有效储存期为2年。

聚丙烯酰胺

污水处理絮凝剂是无毒有机高分子絮凝剂，带有正电荷(活性基)，对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚，加药浓度视原水浊度而定，絮凝剂最适合的投加量应由水样的测试决定，过多或过少的加药量会降低过滤效果。特别注意性质相反的阻垢絮凝剂会引起凝结反应，导致膜的严重污染，本絮凝剂与

污水处理絮凝剂兼容;进水PH范围在5-8;可直接投加或稀释后投加;与无机絮凝剂配合使用效果更佳。

阴离子絮凝剂用于污水处理，是众所周知的絮凝剂系列之一，分子量为900-1800万。水处理具有絮凝、吸附和强化作用。絮凝沉降可以将污水中的污染颗粒聚集，形成絮体并沉降。

高分子聚合物絮凝剂是一种高成本的水处理产品，影响其使用效果的因素很多。以下是阴离子絮凝剂使用前应注意的几个问题：阴离子絮凝剂正式处理前，应事先确定分子量、用量范围和使用条件。

在使用产品之前，必须将其完全溶解。通常，其固体溶解于0.1%的溶液中。溶解操作应在塑料、陶瓷或混凝土容器中进行。

溶解、搅拌不宜过猛，溶解后的溶液不宜长期存放。

絮凝剂溶液在输送过程中，管道应厚，弯头少，以减少管道损耗和紊流。

污水处理一般先投加絮凝剂，皮革厂污水处理厂介绍，反应后投加助凝剂。

由于各类污水（包括分子量）不同，通过多次试验选择合适的污水。

由于絮凝剂的广泛应用，各种污水或污泥的处理方式、使用范围和用量都比较适合。在使用过程中，各种条件都会影响产品的使用效果，因此有必要对使用因素进行控制。

元成水处理-皮革厂污水处理设备-皮革厂污水处理由巩义市元成水处理材料有限公司提供。巩义市元成水处理材料有限公司（www.gycwscl.com）是一家从事“聚合氯化铝,碱式氯化铝,活性炭,酰胺”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“元成”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使元成水处理在水处理化学品中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！