

# 油烟净化器电场 油烟净化器电场模块 洁盟环保

产品名称	油烟净化器电场 油烟净化器电场模块 洁盟环保
公司名称	佛山市洁盟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号
联系电话	13509963395

## 产品详情

一种高频高压电源，油烟净化器电场供应，利用交直流叠加技术，产生高频快速上升沿的交流脉冲，满足产生低温等离子体的需求。实验表明，交直流叠加电源能够产生良好的低温等离子体。

### 高频开关电源的基本原理

#### 一、高频开关电源的组成

高频开关整流器通常由工频滤波电路、工频整流电路、功率因数校正电路、

直流-直流变换器和输出滤波器等部分组成，输入回路的作用是将交流输入电压整流滤波变为平滑的高压直流电压;功率变换器的作用是将高压直流电压转换为频率大于20KHZ的高频脉冲电压;整流滤波电路的作用是将高频的脉冲电压转换为稳定的直流输出电压;开关电源控制器的作用是将输出直流电压取样，来控制功率开关器件的驱动脉冲的宽度，从而调整开通时间以使输出电压可调且稳定.从框图中可见，由于高频变压器取代了笨重的工频(50HZ)变压器，油烟净化器电场，从而使稳压电源的体积和重量大小减小.

油烟净化器是现今餐饮企业和工业企业必须安装的油烟和废气净化设备，主要是通过利用高压下的气体电离和电场作用力，使尘粒荷电后从气体中分离。诺下面我们就讲一讲安装油烟净化器，需注意哪些事项？

- 1、油烟净化器分室内安装和室外安装，一般都会选择安装在室外，这样可以节省占用的厨房空间。
- 2、经过安装多年的经验认为油烟净化器装在离集烟罩3-8米的距离为油烟净化器摆放的佳位置，且这样可以确保消防安全和净化效果。

3、应加装防雨、遮阳的遮阳篷，室外装配时。免得影响油烟净化器的正常操作寿命以及增加不必要的维护用度。机箱门应有90度以上直角自由开启空间以便于日后保养、清洗、维修。

让污染物分子电离、解离和激发，油烟净化器电场模块，之后引发出一系列较为复杂的物理、化学反应，这时大分子污染物就会转变成小分子安全物质，同时也会使有毒有害的物质成为无害的或者是低毒低害的物质，最终使得污染物能够被降解清除。

高压引进绝缘子固定在设备外壳的内部，用于把高压变压器的高电压引入电场，采用顶针式结构，电场装入设备的时候，自动接入高电压的连接，油烟净化器电场现货，电场拆下，自动断开高电压的连接。

绝缘子的内部装有阻尼装置，可以消除电场高压放电时产生的尖刺脉冲对设备和周围的影响。绝缘子可以有效地防止高压烧坏电线引起火灾，确保设备安全运转。

由于两面固定阳极筒的花板和固定阴极针的阴极架经周密设计制作，因此能够保证所有的阴极针安装在阳极筒的正中央，当强劲的负高压施加在阴极针上面的时候，就会在圆筒内部产生出强劲和均匀的静电场。油烟无论在圆筒的哪个位置，都能受到同样强度的电场作用，从而确保设备具有极高的除油烟效率。

油烟净化器电场-油烟净化器电场模块-洁盟环保(优质商家)由佛山市洁盟环保科技有限公司提供。油烟净化器电场-油烟净化器电场模块-洁盟环保(优质商家)是佛山市洁盟环保科技有限公司(www.fsjmhb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒙经理。同时本公司(www.fsjmdlzdc.com)还是从事湿法电场，湿法电场价格，优质湿法电场的厂家，欢迎来电咨询。