

救援车用5KW汽油发电机

产品名称	救援车用5KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO5
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

救援车用5KW汽油发电机

静音汽油发电机安全须知：

1，发电机请勿在室内及市的环境下使用。2，其你给直接将电机开关连接在电路上。3，加注燃油时要停机，严禁火及将燃油溢出。

操作前检查：1，将机组水平放置检查机油，油位以机油口处为准，机油使用普通的汽机油就可以，当然使用好点的机油会更好。

2.使用90号以上汽油，根据所使用时间添加，高加至邮箱滤清器肩部，装好，盖上油箱盖。3，检查各连接部门有无松动情况，机组各部件正常后方能启动机组。

救援车用5KW汽油发电机电气系统安全事项：

1、只有那获得电力系统认可的专业人员，才允许依照操作规程、电气标准和其他规则将发电机组与负载连接。如果需要，机组启动和运行之间，这些电工的工作应得到监督部门检查和认可。

2、当连接或拆卸线路时，必须关闭发电机组，同时必须断开电池连接。

3、当发电机组进水，过分潮湿及表面有霉斑，切勿拆装负载线路。

多数的汽油发电机震动问题其实我们可以通过安装步骤来预防，但是如果安装的话，用户较好请教专业的技术人员。希望以上的介绍对用户有多帮助。

机组型号

TOTO5

额定输出

5KW

额定输出

5.5KW

额定电压

220/380

频率

50HZ

相数

单相

三相

绝缘等级

F

发动机

引擎型号

TOTO186F1

缸径 × 行程

90 × 66mm

排量

420cc

燃油损耗率

374g/kw.h

点火方式

电感放电式

发动机类型

单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料

90#以上汽油

机油量

1.1L

启动方式

手/电启动

附属配置

燃油容量

20L

电池容量

12V-14AH免维护电池

机油报警器

有

燃油指示表

脚轮附件

定向轮2个，万向轮2个

其他

噪音

60-72dBA/7m

机组尺寸(mm)

1050*590*800

连续工作时间

8h-12h

重量(kg)

145

选配：

云控制（手机或者电脑控制）

大泽发电机经多年来在实践使用中，证明在众多的发电机家族

中，具有独特风格，由于该系列产品设计结构合操作方便、传动稳定等特点，所以广泛用于食品机械、家庭，工厂，超市，市政工程及各种工作生产流水线中的要求工艺参数多变和速度连续变化的场合，还具备了新产品试制过程中探求机器的工作速度。