

BYK-163分散剂 BYK BYK-163

产品名称	BYK-163分散剂 BYK BYK-163
公司名称	佛山市科宁新材料有限公司
价格	95.00/公斤
规格参数	品牌:凯美特 型号:KMT-3007 产地:台湾
公司地址	北滘镇上僚村华阳南路1号雅居乐国际花园22号 商铺
联系电话	0757-86195972 18664230016

产品详情

KMT-3007分散剂

组成:

含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物溶液

主要物理数据:

有效成份: 45%

外观: 液体

胺值: 10 mg KOH/g

溶剂: 醋酸丁酯/丙二醇甲醚醋酸酯3/1/1

闪点: 28 °C

功能与作用:

高分子量助剂带有颜料亲和基团的高分子量嵌段封闭共聚物溶液。明显改善颜料润湿，缩短研磨工艺过程有效防止颜料的重新絮凝，故可稳定已完成油漆的颜色强度及色相。可以使颜料带有相同电荷，从而

可以防止不同稳定性类型颜料可以产生的共絮凝。鉴于其相对较高的分子结构，故不会影响油漆的耐久性。KMT-3007分散剂的分子量和极性比KMT-3006分散剂更低。主要用于一般工业涂料和颜料浓缩浆的生产。相比KMT-3005分散剂及KMT-3006分散剂它对各种基料有更宽广的相容性。

应用领域:

防腐和船舶涂料、建筑涂料、汽车生产线涂料、汽车修补漆、罐头涂料、卷材涂料、木器和家具涂料、工业涂料、印刷油墨

建议添加量:

15-20%无机颜料30-60%有机颜料4-5%二氧化钛80-100%碳黑

助剂用量（供应形式）基于颜料的百分比

包装:

25kg/桶

贮运:

远离热源、火源、避光通风干燥处保存，密封情况下保质期为2年。

以上资料仅供参考，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。