

聊城除尘器 净岩环保 催化燃料设备

产品名称	聊城除尘器 净岩环保 催化燃料设备
公司名称	淄博净岩环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村北首
联系电话	13561666004 13561666004

产品详情

脱硫脱硝设备中出口弯头防腐蚀措施

防zhi脱硫脱硝设备中出口弯头具有着承上启下的作用，主要用来进行qi体的运输工作，在长期的使用后由于环境和人为等因素会出现腐蚀老化的情况，聊城除尘器，这时候就需要我们及时的采取防腐措施进行保养维护工作，下面来教教大家。

一、降低煤气介质中的湿分

气体介质中水分的含量及水的存在形态是影响脱硫脱硝设备出口弯头腐蚀的关键，当气体中含有水分较多时，就可能在金属表面形成冷凝水膜，而使腐蚀加剧。另外可以避免酸性气体的电离，降低电化学腐蚀，其次可以避免T103脱硫剂中特殊添加物的析出，减少结晶物的生成，因此降低煤气介质中的湿份是减轻设备及管线腐蚀和固体结晶物生成的有效途径，在操作中加强煤气压缩机入口分离器及级间分离器和出口分离器的排污，减少压缩机出口气体带水。

二、加强脱硫脱硝设备的管理情况

加强压力容器、管道的监测管理，提高设备管理水平，设备出现减薄腐蚀情况及早发现处理，从而保证脱硫脱硝设备安全、稳定、长周期运行。

以上两种方法可以很好的解决并预防脱硫脱硝设备中出口弯头的腐蚀，大家在操作的时候要随时关注着设备的运转情况，一旦出现异常要及时的停机检查，做好相应的防腐措施，防止腐蚀带来的损害，使设备可以更好的去运转。

滤筒除尘器安装好了，需要日常维护些什么？

滤筒除尘器清灰方式为脉冲，因此也成为脉冲滤筒除尘器或脉冲滤芯除尘器。

按样式可分为斜插式滤筒除尘器和竖插式滤筒除尘器两种。两种滤筒除尘器的区别在于除尘滤筒在除尘器里的安装方式和方向。日常维护工作都是一样的。下面总结一下滤筒除尘器日常维护内容。

- 1、检查电路，旋风除尘器，包含电控箱，风机电机等，当否通电正常，运转正常。
- 2、喷吹系统，滤筒除尘器采用脉冲喷吹系统，催化燃料设备，喷吹系统很重要，设备每天开启，喷吹系统需要每天检修，主要检修内容为电磁脉冲阀喷吹是否正常，布袋除尘器，线圈通电正常，脉冲控制仪通电运转正常，压缩空气供给正常，气泵运转正常等。
- 3、每天检查灰斗储灰量，储灰量不超过灰斗的2分之一，超过后需及时卸灰，以免影响正常过滤效果，检查排放烟囱排放情况，如果不冒灰，除尘滤筒就正常过滤，没有破损情况。
- 4、进入滤筒区县检查积灰情况，再进行清扫。
- 5、检查检查门是否有漏风，并消除之。
- 6、检查各转动点的温度，对点按产品要求施加润滑油。
- 7、检查是否有滤筒掉落和滤筒破损。
- 8、检查滤筒气室是否有积灰现象，若有则入室滤筒破损的分析和检查，检查和换滤筒后，清理积灰。

维护记录每天做好记录，以修时用。

脱硫脱硝设备有一种良好的耐腐材料，首先用树脂(酚醛塑料、环氧树脂及聚酯树脂)让它们凝为一体，制成的材料，其抗拉强度可与钢材相媲美-因此得名叫玻璃钢。大家看到这里应该明白一点了，因为该产品的硬度很高。玻璃钢制品的拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与高ji合金钢相比。因此在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。脱硫脱硝设备有一种良好的耐腐材料FRP是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。但是它的缺点也很明显，就是他的耐长时间耐高温方面比较差，一般FRP不能在高温下长期使用，通用聚酯FRP在50 以上强度就明显下降，一般只在100 以下使用，通用型环氧FRP在60 以上，强度有明显下降。

聊城除尘器-净岩环保-催化燃料设备由淄博净岩环保通风设备有限公司提供。淄博净岩环保通风设备有限公司(www.budaichuchenqi.net.cn)是从事“除尘设备,脱硫脱硝设备,空气净化设备,通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：甘经理。