

# 镇江奇美PC/ABS PC-330KZ合金树脂

产品名称	镇江奇美PC/ABS PC-330KZ合金树脂
公司名称	易采通（常州）供应链管理有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PC-330KZ 用途:电脑外壳及配件、手机外壳
公司地址	江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢1123号
联系电话	15251933765

## 产品详情

镇江奇美PC/ABS PC-330KZ简介：

WONDERLOY PC合金树脂PC-330KZ是一般级，WONDERLOY PC合金树脂PC-330KZ是聚碳酸酯合金，中强度PC合金树脂,熔融指数是20.g/10min,用途是电子产品外壳，高档安全帽，锁螺丝部件，一般成型品,为了增加PC在薄肉产品的耐冲击性，可加入ABS树脂进行掺合(blending)，可形成同时具有高刚性及高耐冲击性之新材料。一般用于计算机外壳及配件、手机外壳及配件等高科技产品及汽车配件应用。

PC/ABS PC-330KZ加工条件帮助：

干燥温度：80.0 到90.0 °C；干燥时间：2到4小时；建议的最大水分含量：0.020%；料斗温度 60.0 到80.0 °C；料筒后部温度：230到280 °C；料筒中部温度：240到290 °C；料筒前部温度：250到300 °C；喷嘴温度：250到300 °C；加工(熔体)温度：250到300 °C；模具温度：250到300 °C；排气孔深度：0.030到0.075mm。

PC/ABS 330KZ物质参数：

比重：1.08g/10min ( 23 ， ASTM D792 )

熔融指数：20g/10min ( 300 ，1.2Kg ， D1238 )

冲击强度：35Kg-cm/cm ( 3.2mm,23 ，D256(Notched) )

拉伸强度：710MPa ( 6mm/min , Kg/cm<sup>2</sup> )

维卡软化温度：117 ( 1Kg,50 /hr , D1525 )

可燃性(UL94)：HB class ( 1.50mm , IEC

我公司主要经营奇美SSBR溶聚丁苯/HBR高顺式顺丁橡胶/PC ABS/PC/ASA/PMMA/AS等

我们的地址：江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢1123号电话：联系手机：15251933765 期待您的咨询

60695-11-10 )

注：由于产品库存及原料价格波动较大，详情请电询！