

洛阳柔性防水套管购买厂家 洛阳柔性防水套管

产品名称	洛阳柔性防水套管购买厂家 洛阳柔性防水套管
公司名称	河南省泰宇管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安南路西村工业区
联系电话	13103817001

产品详情

1. 套管长度的确定

在购买防水套管前，套管长度的确定是很重要的，施工人员需要结合套管使用地区的实际情况来确定套管的长度，进而购买合适的套管。今天小编总结了一般情况下套管长度的确定方法。

- 1、穿内墙套管长度同墙厚；穿越外墙时需平内外侧装饰面（装饰阶段采用UPVC管段来延长调节配合抹灰、保温、饰面收口）；穿楼板套管下口平板底，上口高出建筑完成面20mm（用水房间需高出建筑完成面50mm）；
- 2、穿地下室挡土墙：套管长度应考虑防结露保温板和防水保护墙的厚度。套管长度=墙厚+保护墙
- 3、穿地下室顶板：套管长度=顶板厚+刚性防水保护层厚度
- 4、穿屋面和露台：套管长度应考虑防水保护层、保温层、找坡回填层、刚性层等因素，长度应高出完成面250 mm，洛阳柔性防水套管购买，以便于防水层施工
- 5、穿下沉卫生间：套管长度应考虑回填层因素，套管应高出卫生间楼层装饰完成面50mm

（备注：以上情况套管与室内侧墙面、板顶平，套管加工时需注意止水翼环应位于板中位置。）

2. 柔性防水套管使用范围

防水工程是现代建筑施工中很重要的一道工序，防水工程质量的好坏直接影响到后期建筑使用质量，因此防水工作一定要做好，柔性防水套管以其优异的防水效果在建筑施工中使用广泛，洛阳柔性防水套管，今天小编总结了防水工程中需要注意的防水位置。

- 1、地下室：穿墙管、后浇带、施工缝、桩头、外墙防水保护层、变形缝。
- 2、外墙：对拉螺栓孔、预留套管或预留孔洞、变形缝。
- 3、外窗：窗下口、窗侧口、窗上口。
- 4、有水房间：窗下止水台、套管、门口、大面。
- 5、屋面：水落口、设施基座、出屋面结构、变形缝、出屋面管道。

以上是防水工程建设中需要注意的防水位置，洛阳柔性防水套管图集，那么柔性防水套管在这一建设中可以根据实际环境要求进行安装使用，因此在工程建设中，明确需防水的位置，再结合环境和工作要求来选择防水材料进行防水，这样更有效的保证我们的工程质量。

防水套管以其优异的性能在市场上占据了越来越多的份额，洛阳柔性防水套管哪里有，为了更好的了解防水套管，今天小编总结了防水套管的相关小知识。

- 1、防水套管结构形式分为柔性防水套管（A/B管型）、刚性防水套管（A/B/C型）及刚性防水翼环三种类型。
- 2、柔性防水套管适用于有震动较大的设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构（建）筑物外墙。
- 3、当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时，宜在连接处设置柔性连接。
- 4、刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，对于震动较大的设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物上墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁管。

以上就是关于防水套管的一些小知识，河南泰宇管道科技有限公司是一家专业生产防水套管的企业，我们欢迎广大新老客户订购产品。

洛阳柔性防水套管购买-厂家-洛阳柔性防水套管由河南省泰宇管道科技有限公司提供。河南省泰宇管道科技有限公司（www.taiyukj.com）是一家从事“防水套管,柔性防水套管,刚性防水套管,伸缩接头,传力接头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泰宇管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泰宇管道在管道辅助材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！