

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器（新型）

产品名称	SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器（新型）
公司名称	上海君威气动液压配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:油除杂质 样式:双联
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路
联系电话	86 021 33040016

产品详情

原理	吸附法	用途	油除杂质
样式	双联	性能	高效过滤
适用对象	油	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性
滤料类型	纸芯	型号	SRFA-25*10
适用范围	化工、轻工、电镀、冶金		

srfa系列双筒微型直回式回油过滤器（新型）

该过滤器是由两只单筒过滤器、换向阀、旁通阀、发讯器、扩散器等组成。它被安装在油箱顶部，可在系统不停机的情况下更换滤芯，适用于连续工作的液压系统回油精过滤，用来滤除液压系统中诸元件磨损产生的金属粉末以及密封件的橡胶杂质等，使流回油箱的油液保持清洁，以利于系统中的油液循环使用。当一只过滤器的滤芯堵塞致使进出口压差为0.35mpa时，旁通阀自动开始工作，从而保护滤芯及系统正常工作，但拥护应尽快更换滤芯。因设计采用了直回滤油，从而更换滤芯或向油箱加油变得非常方便，只需旋开过滤器即可更换滤芯或向油箱加油，每个滤头设有2只m18x1.5油口，可在任何一处安装发讯器。扩散器设置在回油筒地步，能使回油的介质平稳的流入油箱内，不易产生气泡，减少了空气的重新进入，并减弱已沉积污染无的骚动。滤芯采用新型化纤过滤材料、具有过滤度高、通油能力大、原始压力损失小、纳污量等优点，其有过滤精度以绝对过滤精度标定，过滤比 3.5、10、20>100，过滤效率n 99%，符合iso标准。