

SRFB系列双筒直回式回油过滤器

产品名称	SRFB系列双筒直回式回油过滤器
公司名称	上海君威气动液压配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:油除杂质 样式:双联
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路
联系电话	86 021 33040016

产品详情

原理	吸附法	用途	油除杂质
样式	双联	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	油	适用对象性质	弱腐蚀性
品牌	SRFB	适用范围	化工、电镀
产品类型	全新		

srfb系列双筒直回式回油过滤器（新型）

（一）产品简介：

该过滤器是由两只单筒过滤器、换向阀、旁通阀、发讯器、扩散器等组成。它被安装在油箱顶部，侧面或底部，可在系统不停机的情况下更换滤芯，适用于连续工作的液压系统回油精过滤，用来滤除液压系统中诸元件磨损产生的金属粉末以及密封件的橡胶杂质等，使流回油箱的油液保持清洁，以利于系统中的油液循环使用。当一只过滤器的滤芯堵塞，致使进出口压差为0.39mpa时，发讯器发讯，这时，转动换向阀，使备用滤油器工作，然后更换已堵塞的滤芯。在因故不能及时各呢换已堵塞滤芯，使进出口压差进一步上升到0.4mpa时，旁通阀自动开始工作，从而保护滤芯及系统正常工作，但用户应尽快更换滤芯。因没有止回阀，当过滤器置于油箱侧面和底部时，在更换滤芯也不会使油箱内的油液流出。扩散器设置在回油筒底部，能使回油的介质平稳的流入油箱内，不易产生气泡，减少了空气的重新进入，并减弱已沉积污染物的骚动。滤芯采用新型化纤过滤材料，具有过滤精度高，通油能力大、原始压力损失小、纳污量大等优点，其过滤精度以绝对过滤精度标定，过滤比 3.5、10、20>100，过滤效率 η 90%，符合iso标准。

