

PLF系列压力管路过滤器

产品名称	PLF系列压力管路过滤器
公司名称	上海君威气动液压配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:油除杂质 样式:立式
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路
联系电话	86 021 33040016

产品详情

原理	吸附法	用途	油除杂质
样式	立式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	油	适用对象性质	弱腐蚀性
滤料类型	纸芯	型号	PLF-C30
主体材质	铁	适用范围	化工、石油、选矿、电镀、冶金

plf系列压力管路过滤器 (6.3mpa 16mpa 32mpa)

该系列过滤器，可安装在小同压力等级的压力管路上，用以进一步清除或阻挡由于外界带入元件工作时磨损，以及介质本身化学作用所产生的杂质。特别适用于自动控制系统和伺服系统。它可防止高精度的控制元件和执行元件由于污染而过早磨损或卡死，从而可减少故障，延长元件使用寿命。该过滤器采用进口玻璃纤维滤材，具有过滤精度高，通油能力强，原始压力损失小，纳污量大等优点。过滤精度以绝对过滤精度标定，其过滤比6.3，5，10，20>200过滤效率n)99，5%。符合iso标准。该过滤器结构有以下特点：1、与同等流量过滤器相比，结构紧凑体积小。2、使用压力范围宽。3、换滤芯方便，用户可根据安装空间，打开上盖，更换滤芯，也可旋下外壳(先放油)从下面取下滤芯。4、安装固定方便：如用户按标准流向安装有困难时可拆下盖上4个螺钉,把盖转动180度。这样就改变了介质流动方向。5、该过滤器设有旁通阀和压差发讯装置，双重保护功能。当滤芯污染堵塞至进出口压差值为发讯器调定值时，发讯器发讯，此时必须更换滤芯。