

翻边橡胶膨胀节 隆泽管业生产 阀门膨胀节 波纹方型膨胀节

产品名称	翻边橡胶膨胀节 隆泽管业生产 阀门膨胀节 波纹方型膨胀节
公司名称	河北隆泽橡塑管业有限公司
价格	124.00/件
规格参数	类型:轴向型 功能:弹性好 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县城西开发区
联系电话	18703180660

产品详情

河北隆泽橡塑管业有限公司位于河北省景州市，公司地理位置优越，交通便利，临近天津港、青岛港，货物进出口方便。我司是集研发、生产、制造、销售于一体的科技型企业，技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段齐全，产品质量有保证。

我公司专业生产加工金属软管、补偿器、橡胶软连接、大口径胶管、高低压胶管等产品。公司凭借高素质的员工队伍和科学的企业管理体系，经过多年的努力与拼搏，打造出了“人诚品真”的企业形象，使我们的产品畅销全国二十多个省、市、自治区，广泛应用于工程机械、液压设备、冶金、化工、矿山、汽车、船舶、等领域，深受用户好评。放眼未来，我们将会更加发奋图强，不断完善企业，超越自我，以优质的产品和贴心的服务回报客户，欢迎各界朋友前来参观指导！

解释：

补偿管线因温度变化而伸长或缩短的配件，热力管线上所利用的主要有波形补偿器和波纹管两种。

一.补偿器简介：

补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。

由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。

属于一种补偿元件。

利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。

也可用于降噪减振。

在现代工业中用途广泛。

二.补偿器作用：

补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。

补偿器分为：波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型，其中以波纹补偿器较为常用，主要为保障管道安全运行，具有以下作用：

- 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
- 2.波纹补偿器伸缩量，方便阀门管道的安装与拆卸。
- 3.吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。
- 4.吸收地震、地陷对管道的变形量。

三.关于轴向型、横向型和角向型补偿器对管系及管架设计的要求

（一）轴向型补偿器

1、安装轴向型补偿器的管段，在管道的盲端、弯头、变截面处，装有截止阀或减压阀的部们及侧支管线进入主管线入口处，都要设置主固定管架。

基本参数

材质

不锈钢

产地

河北景县

等级

一级

口径

DN32-DN3000HP

类型

轴向型

连接方式

法兰

特殊功能

弹性好

执行标准

GB/T12777-2008

适用流体

粉尘

品牌

隆泽管业

型号

DZ

外形分类

波纹补偿器

详细说明

隆泽膨胀节产品说明：

水压试验用水必须纯净，无腐蚀性，并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。水压试验结束后，应尽快排尽波纹管中的积水，并迅速将波壳的内表面吹干。

管道对中性要好，在无其它方法保证时，可采用直管敷设后切下等长管道再安装补偿器的方法来保证。

安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。

管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定的位置，使管系在环境条件得以充分的补偿。

隆泽膨胀节产品展示

隆泽膨胀节产品说明：

水压试验用水必须纯净，无腐蚀性，并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。水压试验结束后，应尽快排尽波纹管中的积水，并迅速将波壳的内表面吹干。

管道对中性要好，在无其它方法保证时，可采用直管敷设后切下等长管道再安装补偿器的方法来保证。

安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。

管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定的位置，使管系在环境条件得以充分的补偿。

隆泽膨胀节产品展示：