

变温吸附干燥机报价 变温吸附干燥机 无锡市优耐特

产品名称	变温吸附干燥机报价 变温吸附干燥机 无锡市优耐特
公司名称	无锡优耐特净化装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区硕放工业园五期B18-2号地铁
联系电话	13961832391

产品详情

用于进行干燥操作的机械设备类型很多，变温吸附干燥机，根据操作压力可分为常压和减压（减压干燥机也称真空干燥机）。根据操作方法可分为间歇式和连续式。根据干燥介质可分为空气、烟道气或其他干燥介质。根据运动（物料移动和干燥介质流动）方式可分为并流，逆流和错流。

按操作压力，干燥机分为常压干燥机和真空干燥机两类，在真空下操作可降低空间的湿分蒸汽分压而加速干燥过程，且可降低湿分沸点和物料干燥温度，蒸汽不易外泄，所以，真空干燥机适用于干燥热敏性、易氧化、易爆和有毒物料以及湿分蒸汽需要回收的场合。

干燥机的使用注意事项

- 1.真空箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。
- 2.真空箱应在相对湿度 85%RH，周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
- 3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理，变温吸附干燥机哪家好，不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
- 4.真空泵不能长时期工作，因此当真空度达到干燥物品要求时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，待真空度小于干燥物品要求时，再打开真空阀及真空泵电源，变温吸附干燥机出售，继续抽真空，这样可延长真空泵使用寿命。
- 5.干燥的物品如潮湿，变温吸附干燥机报价，则在真空箱与真空泵之间加入过滤器，防止潮湿气体进入真空泵，造成真空泵故障。

6.干燥的物品如干燥后改变为重量轻，体积小，应在工作室抽真空口加隔阻网，以防干燥物吸入而损坏真空泵（或电磁阀）。

干燥机适用于在高温下易分解，聚合和变质的热功当量敏性物料的低温干燥；真空干燥机被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。下面详细介绍下真空干燥机的适用范围。

- 1、真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
- 2、蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
- 3、蒸发器的热损失少。
- 4、在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中无任何不纯物均无混入，符合GMP要求。
- 5、属于静态式真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。

变温吸附干燥机报价-变温吸附干燥机-无锡市优耐特由无锡优耐特净化装备有限公司提供。无锡优耐特净化装备有限公司（www.unitepure.com）是一家从事“氢气吸附式干燥机,吸附式干燥机,空气干燥机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优耐特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡优耐特在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！