

PVC防撞胶条报价 PVC防撞胶条 佛山亿福门窗配件

产品名称	PVC防撞胶条报价 PVC防撞胶条 佛山亿福门窗配件
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

对产品关键尺寸进行严格的品管控制，产品实行五十米一个批次，胶条断面十倍放大图检测和品管控制图监控等现代化品质管理，的保证了产品尺寸公差，和每个批次产品差异的控制，只有如此才能使门窗生产厂家保证产品质量和工序生产稳定性和标准化，密封条才能保证门窗三性标准和节能标准，做成合格的节能门窗。以上数据是执行国家标准GB12006-89的要求，和对门窗系统的整体的要求，参考德国DIN53505，DIN53504。。。。DIN5316标准所考虑的数据，此物性状态的EPDM能较好的满足门窗系统三性和节能的标准。

佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是一家技术实力雄厚，专门研制与生产划分为：密封毛条类、PU包覆防撞条类、胶条、橡胶密封条类、胶粘类生产型企业。

如何判断门窗胶条的优劣

用鼻嗅感觉有无芳烃异味。有的PVC密封条不仅使用品质不一的废料，PVC防撞胶条厂，还在配方中过量加入填充料和低分子量的芳烯油或成份复杂的炼油油渣重油作增塑剂代用品。这种产品刚出厂时异味较大，弹性和柔软性尚可，但随着时间推移该成份挥发较多，密封条很快发硬变脆，PVC防撞胶条，使胶条收缩、松动、脱落，极易开裂老化，失去密封作用。由于芳烯油或重油的迁移还会导致型材变黄。

佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是一家技术实力雄厚，专门研制与生产划分为：密封毛条类、PU包覆防撞条类、胶条、橡胶密封条类、胶粘类生产型企业。

橡胶型密封胶条有什么特性？

对橡胶型密封胶条，合拢时应一次对准位置，不可错动，并用圆棒滚压或木锤敲打，压平排除空气，使之紧密接触。

清理密封胶条粘接过程难免有些残胶，不仅外观不好，而且会影响装配尺寸，因此宜及时在合拢固化前将残胶及余胶清除掉。初固化初固化即凝胶。对于在室温固化的胶粘剂，密封胶条凝胶与固化是合二而一的。对于高温固化胶粘剂，则应有初固化之步骤，以防止合拢后立刻固化，使胶液粘度骤降，流淌缺胶，甚至使装配位置错动。

固化固化即是胶粘剂通过溶剂挥发，熔体冷却、或缩聚、交联等化学反应或物理作用，使其变为固体，并具有一定强度的过程。只有完全固化，强度才会z大。

PVC防撞胶条报价-PVC防撞胶条-佛山亿福门窗配件(查看)由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂（www.fsyifu.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！