

高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘

产品名称	高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘
公司名称	上海韦本实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄2545号（注册地址）
联系电话	13052326431

产品详情

高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘

高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘具有柔软性，可吸收破坏能量。

高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘在广范围的温度变化中有极佳的稳定性。

高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘不会发出低分子里的硅氧烷化合物，不会对电子零件造成污染。

高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘具有良好的安定性，可以在室温下保存。

高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘在接触空气的时候快速反应，在短时间内获得表面干燥的效果。

高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘的粘度与强度是没有直接关系的。粘度是胶水未固化前的形态，而强度是固化后所测得的数据。两者并没有直接关系。

根据具体的高透明紫外胶和客户使用的固化灯不同，不能一概而论，需要试验确定。紫外线灯强度越高，照射固化时间越短，紫外线强度越低，照射时间约长。

使用高透明紫外胶亚克力能用玻璃胶粘时要注意：1) 基材必须有一面可透光；2) 粘接面合拢后，应及时排出气泡，并使之满胶；3) 确保基材表面干净、干燥、无油脂。4) 应确保基材都能被紫外线照到，在不影响操作的情况下，紫外灯与被照物的距离尽可能的接近。1KW以上的高功率灯，则要保持45厘米的安全距离。5) 有色的玻璃或有色透光材料会对紫外线产生吸收，使部分段的光学无法通过，影响高透明紫外胶的固化。

DEAMCHEAS迪姆奇实力雄厚，重信用、讲诚信、保证产品质量，在项目上，竭尽全力为客户解决疑难。为广大客户提供技术胶黏剂解决方案。

迪姆奇其在产品研制、生产及用户服务方面达到高质量而获得ISO9001质量标准认证。

DEAMCHEAS迪姆奇具体信息，可登陆我司网站链接：www.chemicalwb.com

我司以技术开发与服务为导向的高科技型企业，专注于工业、电子胶粘剂及相关辅助设备的销售与推广服务工作!

技术服务热线：021-51693135、021-22818476、13052326431。

我司在长期的项目工程实施服务中，受到众多客户的高度评价及认可。“诚信、专业、创新、高效”是我们的宗旨！一如既往地帮助客户提高产品品质和生产效率、降低生产成本、共创辉煌是我们全体员工努力追求的目标。