

# 室内稳定的软质卷帘门直供

产品名称	室内稳定的软质卷帘门直供
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	WOTAL:沃太 KSM:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 室内稳定的软质卷帘门

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，电动快速门，软质快速卷帘门

快速卷帘门又名PVC快速门，软质升降门，车间隔断软门，目前主要用于工业洁净车间，物流洁净通道等洁净要求较高的场所。

快速卷帘门的特点：

可以保证车间不入灰尘，防止蚊虫等害虫进入，有非常高的密闭性能，从而非常有效的保证洁净车间或者洁净保温仓库的空气质量保持同一个状态。同时快速卷帘门具有特别良好的保温，保冷性能，目前已经被广泛应用于冷冻食品行业。快速卷帘门具有两种类型，一种毛刷式，一种拉链式结构。毛刷式结构的快速卷帘门较为便宜，洁净程度较低；而拉链快速卷帘门则洁净程度高，特别适用于GMP等级高的洁净场所，同时门帘无金属抗风筋，即使被叉车等硬物撞离轨道，也能即使自动恢复轨道。

为什么现在工业车间广泛应用快速卷帘门？

- 1.安全性能高：安全性能在大型企业中非常看重，是快速卷帘门的首要选择；
- 2.密封性能好：由于洁净车间对开关门的速度与洁净要求特别高，沃太快速卷帘门的开启速度能够达到2.5m/s的速度，底部配有软气囊，感应底部的异物，当关门时有异物阻挡时，门体会自动回弹，防止人员或者货物的安全；

3.开启方式多种选择：快速卷帘门的开启方式有门禁刷卡，雷达感应，密码，指纹，遥控等多种选择。

沃太物流设施秉承一切以客户为中心的企业宗旨，以质量、速度和服务谋求企业的发展，利用多年来在各行各业中客户的服务累计的厚实生产技术和安装维修经验，为每一位客户提供更好的产品，更优的技术和更快更好的服务。

### 快速卷帘门的配置

1.动力性能：快速门专用制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V。

2.控制系统：进口微电脑控制电箱。

3.控制电压：安全低压 24VDC。

4.开启速度：开启0.8-2.0/秒/关闭 0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

5.透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm。

6.抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

7.抗风能力：9m/s ( 50Pa标准3 × 3)。

8.密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

9.安全配置：标准红外线光电保护，选配：安全底边，灯，防撞柱，停电手动摇杆。

快速门开启速度的不同，可以将我们产品分为快速门和高速自动门，快速门相应价格会低一点，但是高速自动门因其门帘和电机以及门帘门框的连接方式的不同价格会稍微高一些。