

120*240*60加气混凝土砌块多少钱一立方 启华建材

产品名称	120*240*60加气混凝土砌块多少钱一立方 启华建材
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

【砂加气混凝土砌块的使用要求】

加气可用于外墙，也不需要使用辅助保温材料，保温性和防火性能比较好，在使用砂加气混凝土砌块施工时，具体有怎样的要求呢？

加气砌块要根据设计的尺寸及要求来进行排列、施工，同时也要考虑尺寸、模数以及灰缝的厚度等，在进行施工时，要注意尽量避免使用不规则的砌块，加气混凝土砌块多少钱一立方，使用标准的砌块来进行建造。

在使用砂加气混凝土砌块进行施工的时候，120*240*60加气混凝土砌块多少钱一立方，要注意向施工面进行浇水，苍山加气混凝土砌块，使砌块保持湿润，这样会适当的延长砌块的使用寿命。

想要有较好的使用效果，要注意按照以上要求使用，我公司生产的砂加气混凝土砌块既可以做板材，也可以做砌块，施工中有需要欢迎前来洽谈合作。

砂加气混凝土砌块是一种新型墙体材料，具有轻质、高强、无辐射性，保温隔热性好，使用能耗低，防火性能好，施工便捷，240*240*60加气混凝土砌块价格，经济合理等特点。

使用加气混凝土砌块可增大使用面积，同时由于加气混凝土隔热，保温效果好，在热的夏天，室内温度比采用实心粘土砖低2-3℃，使用空调，降低电量消耗。

蒸压加气砌块施工常见质量问题：

预留的外墙窗户压顶两端未伸入墙体内。

植筋质量（长度小于100mm、粉末未吹干净）不符合要求，存在隐患。

拉结钢筋长度超过砌体长度（砌体门窗洞口未设置控制线造成的）。

植筋间距过大、拉结筋末端未设90°弯钩，不符合要求。

构造柱内未见钢筋，存在质量隐患。

构造柱内未与底部主体结构、顶部连接，存在质量隐患。

加气混凝土砌块工具不符合要求。

过梁长度过大

管道井洞口宽度大于300mm未做钢筋混凝土过梁。

窗洞口顶部应设混凝土过梁，现场未处理就安装窗户，固定不牢固，存在隐患。

加气混凝土切块三大优势介绍：

加气混凝土切块是以硅质材料和钙质材料为主要原料，掺加发气剂，经加水搅拌，由化学反应形成空隙，通过浇注成型，预养切割，蒸压养护等工艺过程制成的多孔硅酸盐制品，它具有质轻、隔热、保温、施工快捷、经济、耐久等特点。

框架结构的内外填充墙，分隔墙；

七层以下承重结构墙体（07级以上产品）；

旧房改造，房屋加层；

对保温要求较高的工业厂房，围墙；

屋面保温隔热层；

加气混凝土切块作为轻质填料用于卫生间及建筑低洼处的填充，可大幅降低原填充物的重量。

120*240*60加气混凝土砌块多少钱一立方-启华建材由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东临沂的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领启华建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.qihuajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。