

## 风帆蓄电池6-GFM-40/12V40AH图片、型号

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-40/12V40AH图片、型号
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:风帆 型号:6-GFM-40 规格:12V40AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

风帆蓄电池6-GFM-40/12V40AH图片、型号

蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水；

自放电：< 4%（25、28天）；

深循环寿命：600（80%DOC）；

工作环境温度：-15 - +45 ；

密封反应效率：大于96%；

产品特点：高强度ABS塑料外壳具有耐冲击抗震动性能好的特点；

特种铅基多元合金板栅(ZL 01 2 77477.7)，内阻小，耐腐蚀性好充电接受能力强.

新型极板制造工艺，活性物质利用率高.

优质超细玻璃纤维隔膜，大电流放电性能好.

高纯度电解液特特殊添加剂自放电小

多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏无酸雾逸出安全可靠.

风帆蓄电池12V40AH价格

- 1.新电池安装前，请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物，这些腐蚀物易造成接触不良，导致短路漏电。
- 2.拆卸电池时，请先拆“搭铁极”，安装时请后安“搭铁极”。
- 3.电池所含的铅和硫酸是环境污染物，应小心存放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，以免电解液从小孔中漏出。
- 4.高温会导致电池自放电加快，避免在高温的环境中储放电池。
- 5.避免与碱性物质混放。
- 6.一旦车辆停止运行超过20天以上，应当拆卸电池的负极电线，以免发生漏电事故。

免设计蓄电池标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被完全吸收，在使用时无需补充水份，也无需测量电解液的密度。高能力密度由于采用贫液设计和紧装配工艺，蓄电池标准系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和重量比能量大大。低自放电蓄电池标准系列阀控式密封铅酸电池由于采用高纯度的原材料和添加剂，使电池在储存或不使用时的自放电率大大，自放电率低于%/月。??是由UPS的储能装置决定的，现在的UPS一般都用全密封的免铅酸蓄电池作为储能装置，电池容量的大小由"安时数AH)"这个指标反映，其含义是按规定的电流进行放电的时间。