

# 岳峰换热器品质保障 哈尔滨SRL蒸汽散热器

产品名称	岳峰换热器品质保障 哈尔滨SRL蒸汽散热器
公司名称	德州岳峰换热器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州南幸福大道鲁冀产业园A区22号
联系电话	18315905999 18315905999

## 产品详情

蒸汽散热器以蒸汽加热空气为目的，常采用钢管绕钢片，钢管绕铝片和钢铝复合翅片管作为主要加热元件。蒸汽散热器的换热面积可根据生产厂家提供的技术数据进行计算和选择，SRL蒸汽散热器报价，蒸汽散热器有时也可根据生产经验选定。是化工，纺织，印染，干燥设备中应用最为广泛的一种热交换器。蒸汽散热器以蒸汽加热空气为目的，常采用钢管绕钢片，钢管绕铝片和钢铝复合翅片管作为主要加热元件。

蒸汽散热器是德州岳峰换热器公司的主要生产产品，它主要采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件，由于采用先进的复合工艺，在管内温度200度以下的无接触热阻，SRL蒸汽散热器生产厂家，是指以蒸汽作为载体的加热设备，按被加热流体的不同，分为管壳式换热器和翅片管换热器二种。

德州岳峰换热器制造有限公司是一家专业生产导热油散热器、蒸汽换热器、空气加热器、蒸汽加热器、暖风机、加热机组、烘干机械设备等，集设计、研发与制造于一体的高新技术企业。公司技术力量雄厚，生产工艺先进，检测、生产设备齐全、精良，检测手段精密完善，在国内换热器生产研发领域，处于优先地位。

开机工作之前，要排净蒸汽散热器内的冷却水和混合气体。经过预热5~10分钟后，再正式工作；用蒸汽作热媒时应注意不得超压使用；当风机停车或遇有其他事故时，应立即停止热媒供应；当蒸汽散热器停止工作之前，应当停止送入冷风；热交换器一般使用压力为16kg/cm<sup>2</sup>，温度高为300。当进入空气温度低于冰点时，散热器内蒸汽压力不得低于0.35kg/cm<sup>2</sup>；蒸汽散热器的空气经济重量流速范围4~10kg/m<sup>2</sup>.s；散热器的盖板处应备有跑风阀。根据采用热介质的不同，其安装位置不同，哈尔滨SRL蒸汽散热器，

当用高温水时置于上部盖板。以排出散热器内腔的空气，提高放热效能；不得使用有腐蚀性的介质；蒸汽散热器工作结束之后，要放净其中的冷水，为了防冻，用热水的散热器应该用少量的热水继续环流于散热器内腔。

岳峰换热器品质保障-哈尔滨SRL蒸汽散热器由德州岳峰换热器制造有限公司提供。岳峰换热器品质保障-哈尔滨SRL蒸汽散热器是德州岳峰换热器制造有限公司（[www.yfhrq.com](http://www.yfhrq.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（[www.yfjrq.com](http://www.yfjrq.com)）还是从事矿井加热机组，焊接矿井加热机组，换气矿井加热机组的厂家，欢迎来电咨询。