

外模板现浇混凝土复合保温板设备厂,嘉禾传授配方工艺

产品名称	外模板现浇混凝土复合保温板设备厂,嘉禾传授配方工艺
公司名称	宁津县帅博机械有限公司
价格	188900.00/套
规格参数	品牌:嘉禾 型号:JH-218 产地:山东德州宁津
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇工业园内北首
联系电话	13853474939

产品详情

外模板现浇混凝土复合保温板设备厂,嘉禾传授配方工艺

外模板现浇混凝土复合保温板设备厂嘉禾,外模板现浇混凝土复合保温板设备配方工艺

外模板现浇混凝土复合保温板设备大力推广的新型墙材,外模板现浇混凝土复合保温板设备的生产促进建筑节能降耗等优势,外模板现浇混凝土复合保温板解决了材料的低密度和高强度相矛盾的技术难题.

外模板现浇混凝土复合保温板设备主要技术参数板材大成型长度 2500-3500mm板材成型厚度 60-90-120-180-240mm生产效率 4.5m/min设备外形尺寸 38m × 0.8m × 1.4m电机功率 4Kw电压 380V (50HZ)

外模板现浇混凝土复合保温板设备的三个技术卖点;

1.设备的整体设计理念：根据配方和生产工艺流程设计为自动化生产线。为了尽量避免人为误差，我们采用自动化控制来将配方工艺固化到电脑程序里面，工艺固定完善，配方固化从源头上保障了质量的可靠性、一致性、稳定性。使整个配方和工艺过程智能化。

2.设备结构布置灵活：根据客户生产的产品及不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供客户性价比高的生产设备方案。

3.外模板现浇混凝土复合保温板设备性能稳定可靠：专业化的研发设计团队，保证产品质量的前提，设备配套的零部件实行全球化采购，确保设备的稳定运行。

外模板现浇混凝土复合保温板特点：

1、保温性：导热系数为0.06-0.28W/(M.K)，热阻约为普通混凝土的10-20倍。

- 2、轻质性：干体积密度为300-1600KG/M³，相当于普通水泥混凝土的1/5 ~ 1/8左右，可减轻建筑物整体荷载。
- 3、整体性：可现场浇注施工，与主体工程结合紧密，不需留界隔缝和透气管。
- 4、低弹减震性：外模板现浇混凝土复合保温板的多孔性使其具有低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。
- 5、隔音性：外模板现浇混凝土复合保温板中含有大量的独立气泡，且分布均匀，吸音能力为0.09-0.19%，是普通混凝土的5倍，具备有效隔音的功能。
- 6、抗压性：抗压强度为0.6-25.0MPA。
- 7、耐水性：外模板现浇混凝土复合保温板吸水性较小，相对独立的封闭气泡及良好的整体性，使其具有一定的防水性能。

嘉禾公司外模板现浇混凝土复合保温板设备生产的板材防火保温板导热系数低，保温性能好，属于优秀的节能保温材料，让建筑更节能，让居室更舒适。是值得拥有的好项目。