

江苏丰毅7寸液晶柜外清G959

产品名称	江苏丰毅7寸液晶柜外清G959
公司名称	江苏丰毅电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天元东路388号
联系电话	025-84159899 13365171422

产品详情

尺寸：298 × 134 × 115（长 × 宽 × 高：mm）

电源：12VDC/2A，外接电源独立供电

工作环境：工作温度0 ~ 50 ；工作湿度小于85%RH（非凝露）

操作系统：安卓5.0及以上

智能信息交互终端（柜外清G959），是一款用于柜面信息交互业务的新型终端设备，主要面向金融服务网点柜面的业务办理。集成了密码键盘、信息交互、满意度评价、电子签名、内外语音对讲、点钞数额同步显示等硬件功能模块；可与客户评价、多媒体信息发布等系统平台对接，使柜面整洁有序，真正实现了银行柜面设备的“一台清”。

G959作为金融机构进行精准营销的利器，提升网点形象，提高柜面业务办理的效率及客户的满意度，体现现代化营业网点的专业、高效、安全。

项目	描述
硬件配置	CPU: 双核ARM Cortex-A7 1.3GHz 内存：1GB DDR3 Flash：8GB eMMC
操作系统	Android 5.0及以上
电容触摸屏	点数：多点触控 屏基材：G+G 透过率：> 85%

电磁手写屏	<p>表面硬度：6H 点击寿命：单点 100万次 分辨率：4000LPI 笔压等级：1024（含）以上 笔读写速度：200PPS 精确度：±0.5mm（中间区域）；±2mm（距边缘5mm范围） 笔倾斜角度：±45（垂直屏幕/板表面） 感应高度：10mm（距离玻璃/板表面） 无故障点击寿命：单点 100万次</p>
电磁签名笔 液晶显示屏	<p>电磁压感感应笔（无源），笔尖可更换；专用笔插可放置签名笔 屏幕尺寸：7 inch 16:9 颜色质量：24位真彩位 分辨率：1024 × 600 亮度：200cd/m 对比度：400：1 A级屏，无亮点、坏点 防窥设计：防窥罩设计，两侧及30°范围内不可视</p>
密码键盘	<p>按键材质：高耐磨塑胶键 键盘布局：18键，包含“满意”、“一般”、“不满意”、“.”、“”、“取消”、“确认”8个功能键和0-9共10个数字键。所有按键支持 按键寿命：100万次 加密算法：支持AES/DES/3DES算法，支持SM2/SM3/SM4国密算法，支持 IBM3624方式密码输入 密钥安全：密钥开盖自毁 密钥管理：支持二级密钥管理，主密钥需要在通过系统密钥认证后层 密钥可管理32组工作密钥 其他：支持硬加密方式</p>
通讯电缆	<p>1个RS232主串口：用于和柜员终端业务系统进行通讯，支持RS232/T 1个USB2.0高速端口：支持USB HID工作模式，免驱动，USB HID传输速率达到300KB/s。 1个TTL辅串口：用于点钞机外显扩展连接 1个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 1个电源DC插孔：外接12VDC/1A电源适配器独立供电 1个按钮开关：可控制设备重启、开关机 电线缆长度不少于2米</p>
自动开关机	设备连接到柜员终端，可根随柜员终端机的开关机而同步开关设备
防滑装置	设备底部有防滑装置，不易滑动，方便操作
电源供电	12VDC/2A，外接电源独立供电，配置电源开关可控制设备开关机
尺寸和重量	298 × 134 × 115（长 × 宽 × 高：mm）；0.75KG
平均无故障时间	10000小时
工作环境	工作温度0 ~ 50 ；工作湿度<85%RH（非凝露）