

PA66 ECO315 美国泛达 阻燃 热稳定性 增强级 耐水解

产品名称	PA66 ECO315 美国泛达 阻燃 热稳定性 增强级 耐水解
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	PA66:美国泛达 ECO-31:PA66 美国泛达:ECO-315
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

PA66 ECO315 美国首诺奥升德 防火阻燃V0级 聚酰胺尼龙66 本色PA66工程塑料

VydyneEco315采用耐燃添加剂进行了改进，以帮助用户满足保险商实验室对厚度小于0.032英寸、要求（UL）94 V-0分类的模件的可燃性等级要求。

PA66 R543 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高拉伸强度,高强度。 vydyne r543

PA66 R533T 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高拉伸强度,耐化学性。 vydyne r533t

PA66 R533H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,热稳定性。 vydyne r533h

PA66 R533 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne r533

PA66 R530H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,抗氧化,抗蠕变性。 vydyne r530h

PA66 R525H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,耐疲劳,耐水解性,抗冻,抗溶解。 vydyne r525h

PA66 R513H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,抗溶解性。 vydyne r513h

PA66 R228 美国首诺 特性：高刚性,抗溶解性,抗撞击。 vydyne r228

PA66 R220 美国首诺 特性：高刚性,高耐热性,耐油脂。 vydyne r220

PA66 M346 美国首诺 特性：低密度,经润滑,阻燃,韧性良好。 vydyne m346

PA66 M344 美国首诺 特性：低密度,经润滑,阻燃。 vydyne m344

PA66 ECO 315 美国首诺 特性：低密度,经润滑,无卤,阻燃。 vydyne eco-315

PA66 909 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,阻燃,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne 909

PA66 67B 美国首诺 特性：超高分子量,高刚性,高拉伸强度。 vydyne 67b

PA66 66R 美国首诺 特性：高粘度,高刚性,高强度,光滑性,抗溶解性。 vydyne 66r

PA66 66J 美国首诺 特性：高刚性,高分子量,高强度,高粘度。 vydyne 66j

PA66 66B 美国首诺 特性：高粘度,高刚性,高分子量,高强度。 vydyne 66b

PA66 65A 美国首诺 特性：中等粘性,高刚性,高强度。 vydyne 65a

PA66 63A 美国首诺 特性：抗溶解性,良好的熔体强度。 vydyne 63a

PA66 50BWFS 美国首诺 特性：耐化学性良好,耐磨蚀性良好,耐汽油性。

泛达 美国首诺R513H

Vydyne尼龙树脂

R513H通用聚酰胺13%玻璃纤维增强，热稳定。他们是注塑级树脂，润滑机饲料、流动和脱模。泛达 美国首诺R513H是玻璃增强家庭成员提供的高性能材料，还包括33%和43%玻璃纤维负载。这些树脂提供了一系列的性价比产品，抗拉强度随负荷的增加而增加玻璃纤维。也可用泛达R513H bk02和泛达R513H黑。

泛达 美国首诺R525H

泛达R525H系列树脂是抗水解，25%玻璃纤维增强热稳定，尼龙6,6树脂。它是专为限度地提高物理性能保持暴露在防冻溶液在升高的温度下。这些产品是润滑，提高了机器的饲料和流动。也可作为泛达R525H bk02，泛达R525H bk0201，泛达R525H和泛达R525H?NAT。

泛达 美国首诺r530h

Vydyne尼龙树脂?r530h通用聚酰胺，热稳定，抗水解，30%玻璃纤维增强树脂。它是专为限度地提高物理性能保持暴露在防冻溶液在升高的温度下。该产品还润滑，提高了机器的饲料和流动。

也可用：泛达530h NAT，泛达530h NT，泛达530h黑，泛达530h bk02，泛达530h bk0201，泛达530h bk0202和泛达530h bk08。

泛达 美国首诺r533t

泛达 r533t是半透明的33%玻璃纤维增强热稳定尼龙66产品专门设计用于动力转向储层及其他应用中的耐化学性，白度和透光率的要求。

泛达 美国首诺r543

美国首诺r543h

Vydyne尼龙树脂是通用的，43%的玻璃纤维增强尼龙树脂。在自然和热稳定的自然和黑色可供选择。

泛达 美国首诺r633

泛达 r633系列树脂是33%玻璃纤维增强尼龙66树脂，优良的表面外观。在自然、热稳定和热稳定黑色。这种注塑级树脂润滑机饲料和脱模。

专题产品

泛达 美国首诺41

泛达 47

Vydyne尼龙47树脂?通用聚酰胺、冲击改性级。

也可用：泛达47在自然和热稳定泛达47H系列改进的耐高温性能，具有热稳定方案制定提供耐热性的应用程序中使用时连续或长期高温曝光预计。

泛达 49

Vydyne尼龙49树脂?通用聚酰胺、冲击改性级。他们是自然的，黑色和热稳定提高耐高温。对于泛达?49h热稳定方案的制定提供耐热性的应用程序中使用时连续或长期高温曝光预计。