

气动闸板阀PZ673F-10P

产品名称	气动闸板阀PZ673F-10P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:PZ673X/H-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动闸板阀PZ673F-10P基础上加个气动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。气动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa~2.5MPa，使用温度-29~+180 情况下正常工作。

性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动闸板阀PZ673F-10P零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动闸板阀PZ673F-10P连接尺寸：(mm) PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ673F

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

170

465

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

185

210

150

225

630

60

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

102

462

495

1450

482

515

16-M22

450

114

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

127

568

600

1800

500

585

620

600

154

670

705

2300

140

685

725

20-M27

700

165

775

810

2500

24-M22

700

800

840

24-M27

800

190

880

920

2800

898

950

24-M30

900

203

980

1020

3100

1005

1050

28-M30

1000

216

1080

3400

28-M27

1000

1115

1160

1200

254

1295

1340

3600

32-M30

1200

1325

1380

32-M36

气动闸板阀PZ673F-10P产品性能：

- 1、主要作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。
- 2、适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。
- 3、应用范畴：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。
- 4、主要特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点。

产品参数备注：

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异。
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等。
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等。
- (4) 口径从DN50~DN1200；压力从1.0Mpa~2.5Mpa；温度-29 ~+650 。
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢。