

封箱胶带用水性压敏胶 bopp胶带压敏胶胶水 胶带胶水

产品名称	封箱胶带用水性压敏胶 bopp胶带压敏胶胶水 胶带胶水
公司名称	苏州金国峰压敏胶乳液有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:金国峰 型号:0722 用途:BOPP胶带、门窗保护膜
公司地址	相城区北桥街道鹅东路3号
联系电话	0512-65416667 15995507111

产品详情

封箱胶带用压敏胶_bopp胶带专用压敏胶胶水,做胶带的胶水_江苏金国峰

产品成份：

丙烯酸，丙烯酸丁酯，纯净水，羟乙酯，松香，过硫酸铵，引发剂，消泡剂，防腐剂等。

产品特点：

本厂生产的水性压敏胶具有初粘性好、持粘力强、剥离力大、抗冻性好、耐老化，无毒、无味，具有优异的压敏性能等特点。适用各种类型的涂布机，干燥迅速，与颜料有较好的配伍性

适用范围：

压敏胶主要用于BOPP封箱胶带、标签、商标、文具胶带、双面胶带、布胶带、电工胶带等的涂布制造。

环保性能：

不添加甲苯类及重金属物体，对人体无毒无害，符合SGS检测标准

使用方法：

适用于刮刀、线棒涂布，将温度控制在80度-120度之间，待水挥发后呈透明状即可。速度视涂布机性能决定，可达200米/分钟。

彻底烘干才能收卷。

产品性能：

外观：乳白色液体

固含量：55 ± 1%

pH值：7-8

剥离力：6.5N/25 μ m

初粘(#或cm)： 13#

粘度：80-200mpa.s

包装规格：

50KG，200kg，1000KG桶

注意事项：

不宜自行调入生水来高速稠度，不得与其它溶剂性物体混合使用，不得食用，如测到眼睛或皮肤上应立即用清水冲洗，开盖后未用完的胶水应继续密封盖好，上涂布机时应使用40-60目的滤网过滤更佳。