

## PP韩国SKPP全系列代理商

产品名称	PP韩国SKPP全系列代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

## 产品详情

### 售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，永富祥塑胶将为您们提供专业的服务。

试料服务：在大量采购之前，永富祥塑胶公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：永富祥塑胶会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。

供货服务：我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

韩国SK B380G/特性备注：冲击强度、高流动性、高强度，嵌段共聚

用途：大型容器

重要参数：熔体流动速率:25 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:8 拉伸强度:28.42 MPa断裂伸长率:300 %

韩国SK BX3900/特性备注：抗冲击，嵌段共聚

韩国SK R370Y/特性备注：透明、高光泽，无规共聚

用途：家庭用品、高透明容器重要参数：熔体流动速率:18 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:9 拉伸强度:32.34 MPa断裂伸长率:500 %

韩国SK B330F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚

用途：家庭用品、家电配件、汽车配件、电池箱

重要参数：熔体流动速率:3.5 g/10min缺口冲击强度:16 断裂伸长率:500 %维卡软化点:150 热变形温度:98

韩国SK B350F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:12 拉伸强度:27.44 MPa断裂伸长率:500 %

重要参数：熔体流动速率:60 g/10min缺口冲击强度:6.5 拉伸强度:34.3 MPa断裂伸长率:100 %弯曲模量:1764 MPa

韩国SK B340F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚

重要参数：熔体流动速率:7 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:12 拉伸强度:27.44 MPa断裂伸长率:500 %

韩国SK B360F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚。

重要参数：熔体流动速率:16 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:10 拉伸强度:28.42 MPa断裂伸长率:500 %

韩国SK R372Y/特性备注：透明、高光泽

用途：高透明容器、矿泉水瓶

重要参数：熔体流动速率:18 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:9 拉伸强度:32.34 MPa断裂伸长率:500 %

韩国SK R520F/特性备注：是为吹空成型和注射牵伸吹空成型而研制出的不规则聚丙烯。它的软化点极高还具有优秀的低温冲击强度。适合需要高温热处理的产品，无规共聚。

苏州永富祥工程塑胶有限公司长期供应：阻燃PP、玻纤增强PP、发泡PP、透明PP、塑级PP、高光泽PP、高刚性PP、高强度PP、高溶脂PP、抗撞击PP、均聚物PP、食品级PP、耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、抗静电PP、抗紫外线PP以及吹