

金刚石喷雾抛光剂

产品名称	金刚石喷雾抛光剂
公司名称	嘉兴赋耘检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	赋耘:Fulwin DPA:0.25um~40um 嘉兴:秀洲区
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区秀洲工业区加创路1237号5号厂房3楼303室
联系电话	0573-82788290 13585926020

产品详情

金刚石喷雾抛光剂

金刚石喷雾抛光剂，是由金刚石微粉组成的，根据研磨的精细的程度，金刚石的粒度有大有小。粒度一般都是用微米来表示，粒度约小，越适合精抛，粒度约大，越适合粗抛。金刚石喷雾抛光剂配合金相抛光润滑冷却液使用，可以使样品的抛光效果则更加完美。

使用方法：

1、使用前将抛光织物用清水湿透，避免摩擦发热；2、启动抛光盘后将抛光剂轻摇后倒置喷出；3、喷洒抛光剂时，应以抛光盘中心为圆心沿半径方向喷出，3-5秒即可。新织物喷洒时间应相应延长，以使织物有更好的磨抛能力；4、抛光过程中不断加入适量的清水即可。

提供粒度：0.05, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 28, 40微米