

# 实验台厂家 北京沃知和实验室 实验台

产品名称	实验台厂家 北京沃知和实验室 实验台
公司名称	北京沃知和实验室工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇联东U谷中区71号楼
联系电话	18910767695

## 产品详情

通风柜是实验室中重要的安全设备之一，实验台，它是一种有效的局部通风方式。恰当的选择、安装、操作及保养，通风柜可以使它的使用者以及实验室其他人员远离化学试剂和其他有害物质的侵害。同时，如果发生火灾或，通风柜将能提供适当的安全保障。（1）防火：使用任何可燃性的材料。（2）防爆：柜体前端为5mm防爆玻璃、柜体的两侧为双层结构，内衬为6mm抗倍特板，实验台多少钱，双层结构对柜内可能发生的有释压的功效。（3）抗腐蚀：外部：钢制柜体采用酸洗磷化后喷塑，有优越抗腐蚀性能。内部：耐酸碱抗倍特内衬板，有优越的抗酸能力。（4）高效：导流板为三段可拆式结构，根据实验需求还可对其中第二块导流板的位置进行调整

控制系统分为小时键，分钟键，功能键与定时键四个按键。当设备接通电源后，显示器开通。时间显示器开始工作1、小时键：小时键用来调节小时数字，实验台生产厂，当按下小时键时，时间显示器开始闪烁，这时表示小时开始进入设定状态，按住小时键，显示器小时设定从零到二十四可做任意调节设定。2、分钟键：分钟键用来调节分钟数字，在显示器闪烁的情况下当按下分钟键时，时间显示器开始闪烁，这时表示分钟开始进入设定状态，按住分钟键，显示器分钟设定从零到五十九可做任意调节设定。3、功能键：功能键主要可做三种设定。1、是报警时风扇开启时间的设定。（0—59分钟）2、定时每天开启风扇的运行时间设定（0—59分钟）。

活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，实验台厂家，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮等功能；可根据实际需要调整层板之前的高度。4.铰链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。

实验台厂家-北京沃知和实验室-实验台由北京沃知和实验室工程技术有限公司提供。北京沃知和实验室工程技术有限公司(www.wozhihe.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,沃知和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:金经理。