

电梯钢结构价格 钢结构 金特尔钢结构

产品名称	电梯钢结构价格 钢结构 金特尔钢结构
公司名称	重庆金特尔钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室
联系电话	13996067358

产品详情

钢结构阁楼?产品优点

产品优点：

自重轻，减少建筑物负荷，减少基础投资，厚度薄，扩大了建筑使用空间，密度高，强度特别大，每平方米平均可承重2吨多，防火性能特别好，耐火时间长，不燃的新型材料，导热系数低，房子保温隔热效果好，降低了能源消耗，施工简单快捷，二次装修性能好。

1、与木楼板相比：防火、防潮、防水、防虫、防腐、防霉烂、抗折强度高、隔音好

2、与混凝土楼板相比：

(1)重量轻，可以有效降低楼体的承载力。

(2)厚度薄，可以增加楼层的空间高度。

(3)施工简便，可以降低工费缩短工期，不产生建筑垃圾。

(4)再加工切割方便，可以根据需要切割成任何规格。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆金特尔钢结构工程有限责任公司

钢结构阁楼的优点

钢结构阁楼的五大优点

一、重量轻、强度高。用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的二分之一左右，使用面积比钢筋混凝土住宅提高4%左右。

二、抗震性能好，其延性比钢筋混凝土好。从国内外震后调查结果看，钢结构，钢结构建筑倒塌数量最少，因而钢结构得到快速增长。

三、钢结构构件、墙板及有关部品在工厂制作，减少了现场工作量，缩短了施工工期，电梯钢结构厂房，符合产业化的要求。

四、钢结构构件在工厂制作质量可靠，尺寸精准，安装方便，易与相关部品配合。

五、钢材可以回收，建造和拆除时对环境污染较少，符合推进产业化、发展节能省地型住宅的国家政策。

阁楼钢结构安装

1、测量放线 根据阁楼设计图纸现场定位放线，确定预埋位置尺寸及需要剔除抹灰位置范围。

2、锚栓植入 预埋件采用化学螺栓固定在原结构上。主钢梁端预埋钢板位置结构面打磨平整，其他不平整之处根据情况处理。根据预埋件设计位置，错开原结构钢筋钻螺栓孔并清理干净。钻孔经检查合格后方可植入化学螺栓，在化学药剂完全凝固前不能动螺栓。

3、预埋安装 根据实际化学螺栓孔位，在预埋钢板及角钢（型钢）上定位钻孔，然后安装预埋钢板。其他预埋件与梁间横撑一起安装。

4、防锈处理 材料到场后，对所有钢结构材料除锈处理，刷防锈漆保护并凉干。

5、型钢加工 现场重新测量尺寸，电梯钢结构别墅，对型钢进行精准加工，电梯钢结构价格，并去掉焊接位置漆膜，以便一次性精准安装到位并保障焊接质量。

7、横撑安装 根据设计图纸，主钢梁与梁间横撑焊接连接。

8、楼板安装 依OSB板为例，根据阁楼楼板构造设计，依次将结构板（如OSB板）用自攻螺钉固定在钢结构上，并铺上隔音绵（垫），面层板材并用自攻螺钉固定在下层结构板上。面层板与下层结构板错缝搭接。板间宜留约3mm缝，缝隙间填充处理。

电梯钢结构价格-钢结构-金特尔钢结构由重庆金特尔钢结构工程有限责任公司提供。重庆金特尔钢结构工程有限责任公司（www.cqzdcgp.com）是从事“彩钢棚,彩钢蓬,钢架楼梯,阳光玻璃房,活动板房,钢结构,钢构”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询

！联系人：杨老师。同时本公司（www.jteggLg.com）还是从事重庆钢结构栏杆哪家好，重庆钢结构栏杆厂家，重庆钢结构栏杆的厂家，欢迎来电咨询。