

MPT增力缸 增力缸 气液增力缸

产品名称	MPT增力缸 增力缸 气液增力缸
公司名称	昆山友泰达气液增压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区黄河北路328号
联系电话	18914984656

产品详情

不可擅改加其它液压油增压缸在设计时所选用的液压油介质为 VG68#抗磨液压油，不可擅自改用其它液体介质(如机油.水等)。一定要按程序操作动作程序一定要按照气路配装图的动作程序工作即预压动作-增压动作增压释压-预压复位注意保养，经常检查增压缸运转为避免缸在增压时动作的压力过大破坏您的模具或工件，敬请在增压缸增压段入口处加装一减压阀，MPT增力缸，以便能有效保护您的产品。增压缸生产厂家，增压缸厂家直销，增力缸，增压缸供应商。

增压缸又称气液增压缸

增压缸是结合气缸和油缸优点而改进设计的，液压油与压缩空气严格隔离，缸内的活塞杆接触工作件后自动启程，动作速度快，且较气压传动稳定，缸体装置简单，出力调整容易，相同条件下可达到油压机之高出力，STA增力缸，能耗低，软着陆不损模具，安装容易并且特殊增压缸可360度任意角度安装，所占用的空间小，故障少无温升之困扰，寿命长，噪声小，等核心特性。增压缸生产厂家，增压缸厂家直销，气液增力缸，增压缸供应商。

聚氨酯橡胶抗拉强度高，具有优良的耐油性、耐热性、耐寒性、耐压性和耐磨性，通常的使用温度为-40℃+80℃，聚氨酯橡胶的常温密封性能比丁的腈橡胶优越，它特别适宜于制作中压、高压及超高压液压缸用液压密封件。

合成树脂主要有聚甲醛、尼龙及填充聚四氟乙烯等。广泛应用的是填充聚四氟乙烯，

它是在聚四氟乙烯的单体中加入适宜的石墨、二硫化钼、青铜粉、碳黑及玻璃纤维等填充剂而构成的高分子材料。增压缸厂家，增压缸销售，增压缸价格

MPT增力缸-增力缸-气液增力缸(查看)由昆山友泰达气液增压设备有限公司提供。昆山友泰达气液增压设备有限公司(www.youtaida88.com)实力雄厚,信誉可靠,在江苏苏州的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领友泰达气液增压设备和您携手步入辉煌,共创美好未来!