

预应力锚具厂 隆恒预应力 预应力锚具

产品名称	预应力锚具厂 隆恒预应力 预应力锚具
公司名称	天津隆恒预应力钢绞线有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县静海镇北华路北侧
联系电话	18102050101

产品详情

天津隆恒预应力钢绞线有限公司生产各种型号的锚具（矿用锚具、预应力锚具等）锚具质量好，锚固效率系数高，性能稳定可靠！

预应力锚具广泛的应用领域包括：公路桥梁、铁路桥梁、城市立交、城市轻轨、高层建筑、水利水电大坝、港口码头、岩体护坡锚固、隧道矿顶锚顶、预应力网架、地铁、大型楼堂馆所、仓库厂房、塔式建筑、重物提升、滑膜间歇推进、桥隧顶推、大型容器及船舶、轨枕、更换桥梁支座、桥梁及建筑物加固、钢筋工程、防磁及防腐工程、碳纤维加固、先张梁场施工、体外预应力工程、斜拉索、悬索等。

天津隆恒预应力钢绞线有限公司生产各种型号的锚具（矿用锚具、预应力锚具等）锚具质量好，锚固效率系数高，性能稳定可靠！

张拉端锚具由夹片、锚环、锚垫板以及螺旋筋四部分组成，夹片是锚固体系的关键部件，预应力锚具厂，其形式为二片式，用优质合金钢制造。BYM13系列锚具用于锚固 12.7、12.9钢绞线；BYM15系列锚具用于锚固 15.2、15.7钢绞线；BYM18系列锚具用于锚固 17.8钢绞线；BYM22、BYM28锚具分别用于外径 21.8和 28.6钢绞线的单根锚固和张拉。

天津隆恒预应力钢绞线有限公司生产各种型号的锚具（矿用锚具、预应力锚具等）锚具质量好，锚固效率系数高，性能稳定可靠！

锚具的硬度测试要注意哪些：

- 1、在锚具硬度测试过程中施加试验力或尚未卸除试验力时，严禁转动变荷手轮。
- 2、当试验力施加于锚具试件上时，严禁转动升降螺杆，避免压头损坏。
- 3、任何情况下，不允许压头与试台及支座触碰。仪器电气元件，预应力锚具规格，开关、插座等安装位置严禁自行拆装。
- 4、操作人员应遵守操作规范，在试验前用标准块校对硬度计。不经常使用的仪器，预应力锚具生产厂家，开机后要进行多次的硬度测试，稳定后，再进行试件的硬度测试。
- 5、硬度计搬运时应托底，不准横列。搬运前先将缓冲器内油抽取，预应力锚具，再固定光学杠杆并取下砝码。凡取下砝码或更换保险丝时，应先拔去电源插头。
- 6、硬度计做好周期检定工作，每年一次以保证硬度计的准确性。硬度块的使用只能在工作面上进行，其使用有效期为一年。

预应力锚具厂-隆恒预应力(在线咨询)-预应力锚具由天津隆恒预应力钢绞线有限公司提供。“钢绞线”就选天津隆恒预应力钢绞线有限公司(www.tjlhgjx.cn)，公司位于：天津静海区北华路与东兴道交口往北150米，多年来，隆恒预应力坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆恒预应力期待成为您的长期合作伙伴！