

## 380v低压软启动柜价格

产品名称	380v低压软启动柜价格
公司名称	襄阳三子电气有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	额定电压:380v 额定频率:交流50Hz 电机功率:500kw以下
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	0710-3122288 13487171721

## 产品详情

### 工作原理及应用

低压鼠笼机液阻软起动器是在电机回路中串入特制的液态电阻，利用液态电阻具有的热容量大和负温度特性，在通电后，阻值呈线性减小，对电机进行降压软起动。

适用于交流50HZ，电压为380V，容量为500KW以下的三相鼠笼型低压异步电机的降压起动。起动性能优于电抗器起动及自耦降压起动。

### 性能特点

软起动，起动电流小： $1q \quad 1.3I_e(A)$

起动时间可调：10-60-120 (s)

具有软起动特性，控制电机平滑起动，起动电流为额定电流的2~3.5倍。减少了对电网和机械调设备的冲击。

可连续起动3-5次，性能可靠，不怕灰尘，使用简单，安装操作方便，是电抗器及自耦降压起动的理想替代产品。

起动时功率因数高且近似恒定，一般在0.75以上

启动完毕自动切换，具有过负荷、断相、短路、启动超时、失压、超行程、超温等多种保护功能

可根据用户要求使用PLC控制及预留远程、DCS控制接口

使用环境条件

环境温度：-40~50

相对湿度： 90%

海拔高度： 2000m(超过2000m以上的可根据具体工况特殊设计)

地面倾斜度: 5

若有特殊使用条件，请在订货时申明、协商