

# 气动不锈钢硬密封带防尘罩刀型闸阀

产品名称	气动不锈钢硬密封带防尘罩刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1690.00/台
规格参数	型号:PZ673H/X/F-1 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

气动不锈钢硬密封带防尘罩刀型闸阀是具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。所配的气动执行器多为直行程双作用（对阀门开启和关闭的两位式控制），单作用（弹簧复位，在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭）需订制。一般用于要求快速切断或开关频繁的场所。可根据现场特殊工况要求，配以手轮；当气源出现故障时，可以通过手轮控制阀门的开启或关闭。

气动不锈钢硬密封带防尘罩刀型闸阀技术参数：公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称通径：DN50~500mm NPS 2"~20" 适用温度：0~+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、S H、JIS、DIN、NF、BS 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$  mm<sup>3</sup>/s）软密封：A级（零泄漏）配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V AC220V

气动不锈钢硬密封带防尘罩刀型闸阀性能规范：

公称压力（MPa）

1.01.6

气动不锈钢硬密封带防尘罩刀型闸阀零部件材料：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁