

grc线条安装 安徽雅居建筑材料

产品名称	grc线条安装 安徽雅居建筑材料
公司名称	六安雅居欧式建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区振兴北路旁
联系电话	15212842388

产品详情

?GRC线条和EPS线条重量对比

六安雅居欧式建筑工程有限公司是一家生产和销售GRC构件、EPS线条等系列产品的生产厂家。生产的GRC产品有十二大系列，三百多个品种，外墙grc线条grc线条安装，装饰出欧式、中式、现代风格等数百个工程项目，具有典雅古朴、精美逼真、豪放自然、简约现代的效果。

GRC线条

GRC材料属于实心材料，以水泥作为主体材质，质量重，不适合用于高层建筑，容易发生脱落的现象。GRC以水泥为主体材质，质量重

EPS线条

EPS线条骨料为聚苯乙烯，其重量约是GRC装饰线的1/6左右，一个人即能够随意搬动。即使再高层的建筑，施工依然方便。EPS线条质量轻，搬运方便

grc线条的安装要求

六安雅居欧式建筑工程有限公司是一家生产和销售GRC构件、EPS线条等系列产品的生产厂家。生产的GRC产品有十二大系列，三百多个品种，装饰出欧式、中式、现代风格等数百个工程项目，具有典雅古朴、精美逼真、豪放自然、简约现代的效果。

(1) 单位装饰面得垂直度误差 5mm/层高，且总误差 50mm；

(2) 单位装饰面的平直度误差 5mm/2m，且总误差 50mm；

- 3、安装接槎应平顺，误差超过5mm时，应进行打磨处理。
- 4、grc线条连接应预留缝隙，并根据设计要求进行处理。
- 5、有防水要求的部位，应进行防水处理，grc装饰线条grc线条安装，并采取必要的防冻害措施。空气中的链接件及焊缝应进行可靠地防腐处理。

基层处理：grc线条安装于主体结构上，彩色grc线条grc线条安装，主体结构浇筑过程中由于模板拼接不严、模板受力挤压变形不一致等诸多因素导致结构面存在蜂窝、凹凸等影响外立观的问题。因此在grc线条安装前需要对基层进行砂浆找平处理。

拉通线定间距：grc线条运至现场后，grc线条安装，在安装前需要按照图纸要求，对grc线条的位置进行排版。具体操作由两个工人沿着结构边拉通线，确定线条位置，根据图纸间距现场标记出其他线条位置。

打孔，膨胀螺栓安装孔洞：深度根据GRC构件重量确定使用膨胀螺栓型号，根据膨胀螺栓型号选择合适钻头，孔洞避开钢筋一次性成孔，孔洞的位置应根据GRC构件上预埋件位置确定。膨胀螺栓安装，先将膨胀管放进孔洞，用锤子适度敲击，慢慢沿着孔道进入，当敲击不再深入时候装入机件，套上大垫围、弹性垫围，拧紧螺母完成安装。

grc线条安装-安徽雅居建筑材料由六安雅居欧式建筑工程有限公司提供。六安雅居欧式建筑工程有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！