

消火栓泵实力强 消防设备专业生产 鹤岗消火栓泵

产品名称	消火栓泵实力强 消防设备专业生产 鹤岗消火栓泵
公司名称	博山多用泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区
联系电话	13176568405 13176568405

产品详情

我公司几十年来专业生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，消火栓泵设备生产，产品不断创新，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到国家标准，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、高效的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

稳压设备的维护

(1)彻底清扫稳压设备各部位，使之不留灰尘污垢，特别是电刷、接触调压器的部分（滑道）、电刷滑动导轨以及变速传动部件，必须用棉布洗净擦干；

(2)更换已磨损或坏的电刷；

(3)发现有故障或损坏的元器件应及时修理或更换；

(4)使用一段时间后（一般为2—3个月）应调整链条的松紧或螺杆的间隙程度，稍微有点活动余地即可。

以上就是今天为大家介绍的有关文雅设备的内容，希望能给大家带来一些帮助。

张店消防稳压设备哪家好 山西消防增压设备费用 济宁消防设备公司

我公司几十年来专业生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断创新，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到国家标准，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、高效的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸

合作和技术交流。

任何产品在使用久了，都会造成一定的损耗，当然，稳压设备也不例外，当它长期不用的时候，很容易会产生一些不易祛除的水垢，而这些水垢不仅会破坏产品的质量，严重的还会造成设备的进一步损坏，那么我们应该如何清除呢？

- 1、冲洗：酸洗前，先对它进行开式冲洗，使内部没有泥、垢等杂质，这样既能提高酸洗的效果，也可降低酸洗的耗酸量。
- 2、清洗：将清洗液倒入清洗设备，然后再注入消防稳压供水设备中。
- 3、酸洗：将注满酸溶液的供水设备静态浸泡2h.然后连续动态循环3~4h.其间每隔0.5h进行正反交替清洗，酸洗结束后，消火栓泵实力强，若酸液pH值大于2，酸液可重复使用，否则，消火栓泵联系方式，应将酸洗液稀释中和后排掉。
- 4、碱洗：酸洗结束后，用NaOH，Na₂PO₄，软化水按一定的比例配制好，它主要利用动态循环的方式对消防稳压供水设备进行碱洗，达到酸碱中和，使板片不再腐蚀。
- 5、水洗：碱洗结束后，用清洁的软化水，反复对消防稳压供水设备进行冲洗0.5h，将内部的残渣彻底冲洗干净。

在稳压设备的清洗过程中，一定严格记录其步骤，以及清洗后的效果，这样在下次处理起来的时候，也会比较容易，所以说，为了保障产品的质量和寿命，对于日常的维护保养一定要上心。

河南消防稳压设备生产厂家 山西消防稳压设备哪家好 淄博消防设备公司

我公司几十年来专业生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断创新，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到国家标准，鹤岗消火栓泵，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、高效的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

当稳压设备二次侧空载时，一次侧仅流过主磁通的电流（ I_0 ），这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流 I_2 时，也在铁芯中产生磁通，力图改变主磁通，但一次电压不变时，主磁通是不变的，一次侧就要流过两部分电流，一部分为激磁电流 I_0 ，一部分为用来平衡 I_2 ，所以这部分电流随着 I_2 变化而变化。当电流乘以匝数时，就是磁势。稳压设备技术参数对不同类型的稳压设备都有相应的技术要求，可用相应的技术参数表示.如电源稳压设备的主要技述参数有：额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能，对于一般低频稳压设备的主要技述参数是：变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。

山西消防稳压设备选哪家 济宁消防增压设备多少钱 河北消防设备公司

消火栓泵实力强-消防设备专业生产-鹤岗消火栓泵由博山多用泵厂提供。消火栓泵实力强-消防设备专业生产-鹤岗消火栓泵是博山多用泵厂（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：经理。