

高品质鼠笼式电机软启动柜高压电机启动柜

产品名称	高品质鼠笼式电机软启动柜高压电机启动柜
公司名称	襄阳三子电气有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	额定电压:3-10kv 额定频率:50/60Hz 电机功率:630-40000kw
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	0710-3122288 13487171721

产品详情

工作原理及应用

在电机定子回路中，串入起分压和限流作用的特殊可控液态电阻，起动过程中液阻值、定二级间距自动改变、阻值无极减小，电机端电压均匀提升，从而达到电机平滑软启动的目的，起动结束、液阻自动切除，电机投入正常运行。

适用于额定电压3kv-10kv的大、中型鼠笼式异步电机或同步电机的软起动与保护，尤其是电网容量不足的企业。

性能特点

起动时间，初始阻值可根据不同工况调整

起动平滑，电机的启动转矩有小到大逐步递增，是机械设备启动平稳，无冲击、无啸叫、且机械设备能平稳越过谐波转速

热容量大，可连续起动：1500kw以下（3-4次）1500kw以上（2-3次）（与环境温度和拖动呢负载有关）

结构简单、操作简便、性能稳定、安装维修方便，起动电流即时可调，能有效控制电网压降

具备完善的报警提示功能和电动机保护功能

可根据用户要求使用PLC控制、并能实现远程通讯和计算机控制、满足DCS系统控制要求

使用环境条件

环境温度：-40~50 （-10 带加热装置）

相对湿度： 90%

海拔高度： 2000m(超过2000m以上的可根据具体工况特殊设计)

地面倾斜度: 5°

安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动

若有特殊使用条件，请在订货时与我公司申明、协商