

钢木质防火门采购 河北钢木质防火门 群邦门业专业生产厂家

产品名称	钢木质防火门采购 河北钢木质防火门 群邦门业专业生产厂家
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火窗的安装要求：

防火窗在进行安装时，它的窗框需要和它周边的建筑物连接成为一个整体，连接的配件可以是木件也可以是铁件。钢质的窗框在安装完成以后，要将窗框和建筑物之间的所有缝隙都使用水泥砂浆填充起来，还要经过一段时间的养护才能使用，养护时间一般都在24小时以上。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

在以下的一些特殊情况下，仍建议采用具有隔热功能的防火窗。

- (1)下部楼层为商场、库房等火灾荷载很大的场所，钢木质防火门厂家，
- (2)下部楼层的窗户为落地窗，钢木质防火门工艺，或窗户尺寸很大时。
- (3)外墙为呼吸式幕墙结构（或大型广告牌）。
- (4)外墙保温系统的材料和构造不满足合编后的《建筑设计防火规范》的要求时。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门采用墙中安装时注意点在哪？

1)检查左右支架质量是否有继且，并划出支架中心线，准备安装。

2)有预埋件时，河北钢木质防火门，将支架施焊预埋件上。施焊前应一片先点焊数点，经调整形状位咒无误后，再实施焊接。墙侧女装时支架角刚上下两端为连续焊接，焊缝高度为6咖，钢木质防火门采购，角钢两侧分三段(上、中、下)断续焊接。每段焊缝长为60恤，焊缝高为6咖。不得虚焊，夹济。焊后应除济，并涂防锈漆.支架应垂直于安装墓准面。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

钢木质防火门采购-河北钢木质防火门-群邦门业专业生产厂家由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司（www.china-qunbang.com）是从事“钢质防火门,钢木质防火门,精品防盗门,拼接门,防火门厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘总。