

# 生产钢木质防火门价格合理

产品名称	生产钢木质防火门价格合理
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

## 产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

对于门窗而言，其密封性能是一项重要的技术指标，有效的密封设计可以阻止门窗缝隙产生的空气流动，减少热交换，降低通过该缝隙造成的热（冷）泄露损失和有效阻断灰尘、雨水、蚊虫的入侵，以及房屋内外的声音传导。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

鲁班尺的应用要领：-- 进户门的尺寸是：迎福、横财、财至、大吉。

-- 主卧室门的尺寸是：财至、进宝、兴旺、六合。

-- 儿童房门的尺寸是：登科、贵子、大吉、益利。

鲁班尺上的门洞吉数 若换算为公制尺寸，通常吉数尺度有：

21--23 cm、 40--42cm、 60--62cm、 81cm、 88cm、 89cm、

106--108cm、 126--128cm、 133cm、 146cm、 155cm、 171--176cm、

191至198cm、 211--216cm、 231--236cm、 241cm、 253--256cm、 261--263cm、 275cm、 281--283cm

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门采用墙中安装时注意点在哪？

1)检查左右支架质量是否有继且，并划出支架中心线，准备安装。

2)有预埋件时，将支架施焊预埋件上。施焊前应一片先点焊数点，经调整形状位咒无误后，再实施焊接。墙侧女装时支架角刚上下两端为连续焊接，焊缝高度为6咖，生产钢木质防火门，角钢两侧分三段(上、中、下)断续焊接。每段焊缝长为60恤，焊缝高为6咖。不得虚焊，夹济。焊后应除济，并涂防锈漆。支架应垂直于安装基准面。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

生产钢木质防火门价格合理由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司(www.china-qunbang.com)是从事“钢质防火门,钢木质防火门,精品防盗门,拼接门,防火门厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘总。