

电缆防火涂料品牌 电缆防火涂料 信安防火专家

产品名称	电缆防火涂料品牌 电缆防火涂料 信安防火专家
公司名称	廊坊信安防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县广安工业区
联系电话	15530688889

产品详情

电是当代社会的主要能源，电力的输送及信息和信号的传递均离不开电线电缆，随着我国工业特别是动力工业的不断发展，大负荷、超高压输供电技术的应用日益普遍，一个大型工厂中铺设的电线电缆通常可达数十万米长，导致电线电缆火灾危险性日益突出。电电缆防火涂料得到了快速发展，出现了氯化橡胶、过氯乙烯、醇酸等类型的电缆防火涂料。电缆防火涂料作为电缆防火保护的一种重要产品，油性电缆防火涂料，通过20年来的应用，对阻止火焰蔓延、防止火灾的发生和发展、减少电缆火灾损失、保护人民生命财产安全发挥了积极作用，电缆防火涂料均是膨胀型防火涂料。一般来说，溶剂型电缆防火涂料的理化性能及耐候性能均优于水性电缆防火涂料，所以目前我国电缆防火涂料主要以溶剂型电缆防火涂料品种居多。但是溶剂易燃，施工时的火灾隐患也相当大，加之溶剂对人体有不同程度的伤害，因此特别是在电缆竖井、电缆沟、电缆隧道等空间狭窄或不易通风的场所使用时应加强安全防护措施。从环保的角度考虑，努力开发研制对电缆外皮有良好附着力、柔韧性好、耐弯曲、无害、阻燃性能好的水溶性防火涂料来代替溶剂型防火涂料是必然的趋势。

电缆防火涂料由电缆用难燃轻型封闭式槽盒、轻型耐火隔板、有机防火堵料、防火涂料等系列材料构成。适用于各种电压等级的电缆防火保护，能有效地实现电缆通道的耐火分隔和阻止电缆着火延燃。电缆防火涂料适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物及地下工程的可燃烧性基材等物体的防火保护。电缆防火涂料刷喷均可，但施工过程中必须隔尽火源，每隔8 h涂刷一次，达到每平方米400~500g即可，但这种刷涂型防火涂料，在电缆密度大，长度长、空间小等场合使用不方便，且耗时费力，电缆防火涂料品牌，劳动强度大，影响施工工期。此外，沿阻火墙两侧电缆上紧邻0.5~1 m范围，添加防火涂料或包带时，可不需设置通道防火门，这样能有效地防止电缆一旦着火时通过门孔穿出火焰和热气流的危险影响，电缆防火涂料，解决了正常运行中隧道透风与防火的矛盾。

电缆防火涂料作为特种涂料，除了应具有普通涂料的装饰作用和对电缆基材提供物理保护外，还需要具有阻燃耐火的特殊功能，这就要求它们在一定温度下能发泡形成防火隔热层。电缆防火涂料既有良好的机械理化性能，又能在受火时形成较好的泡沫隔热层，为了达到一定的阻燃耐火时间，要求发泡层在高

温下也不脱落。另外电缆橡胶类材料是高弹性体，并且电缆需要经常检修移动，这就要求涂层应具有足够的耐伸缩变化的性能，还要求防火涂料对橡胶电缆类材料无腐蚀性能，附着力好，室温固化性好，dft1 电缆防火涂料，涂膜装饰性好。电缆防火涂料阻隔火焰的传播与蔓延，对电线，电缆起到保护作用。油性电缆防火涂料产品料适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物及地下工程的可燃烧性基材等物体的防火保护。电缆防火涂料施工时要考虑，用量涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定，在使用时，应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，电缆防火涂料施工时要注意，对于塑料、橡胶外皮的电缆线一般是涂刷5次以上，厚度为0.5-1mm，用量1.5kg/m²。

电缆防火涂料品牌-电缆防火涂料-信安防火专家(查看)由廊坊信安防火材料有限公司提供。廊坊信安防火材料有限公司(www.xags88.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北廊坊的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领信安防火和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.lffhtlgs.com)还是从事钢结构防火涂料厂家，厚型钢结构防火涂料，厚型钢结构防火涂料价格的厂家，欢迎来电咨询。