

# 蒸汽老化试验箱 智博通科技

产品名称	蒸汽老化试验箱 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

## 产品详情

可编程式恒温恒湿试验箱

恒温恒湿箱（触摸屏）简介

广泛适应于产业界电子电器、塑料、五金、化工等行业，如：电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试。

恒温恒湿箱（触摸屏）主要技术参数：

内部尺寸：（W×H×D）120×120×120cm

外部尺寸：（W×H×D）165×210×175cm

重量：780Kg

调温调湿方式：平衡调温调湿方式（BTHC）PID智能调节

温度范围：0 ， -20 ， -40 ， -60 ， -70 ~150 ；20%-98%R.H

温湿度控制精度：±0.2 ；±2.5%RH

温湿箱内均匀度：±0.5 ~±0.2 ；±4.0%RH

控制器解析精度：±0.01% ；±1%R.H

升温速率： 2.5 ° C/min

降温速率：平均1 ° C/min

内体材料：SUS#304 镜面不锈钢板

外壳材料：SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板（喷塑）

绝缘材料：超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫

制冷方式：机械式二元制冷方式

制冷机：全封闭（法国泰康或德国谷轮）压缩机

制冷剂：R23/ R404A

设定指标范围：温度：-100 +300 湿度：99.9%R.H

分辨率：温度：0.1 湿度：0.1%R.H

输入：PT100或T型热电偶

精密恒温烤箱ZBT-H012

主要参数：

2.内尺寸：W1400xD1400xH18000mm

3.电源：380V 50Hz

4.加热功率：30Kw

5.工作温度：室温+10--320 ，任意温度可设

6.温度均匀性：正负2.0%

7.风道：双风道，水平循环运风

8.外壳材质：冷扎钢板，表面涂装浅灰色漆

9.内胆及风道系统材质：不锈钢板

10.加热器：不锈钢管状电加热器

11.隔热材料：90mm厚玻璃岩棉

12.鼓风电机：功率750W\*2

13.温度控制：PID温控仪，LED数字显示，按键设定，蒸汽老化试验箱，自动恒温

14.感温元件：Pt100热电阻

15.恒温定时：0—999.9小时，时间到切断加热，蜂鸣提示

16.安全保护：短路、过载保护，电机热过载、缺相保护

低温试验箱ZBT-H014

## 性能指标

注解：周围温度为+5~+35 时，在无试验负荷情况下稳定2小时后测定的性能。

另外，关于温度上升及下降时间是指电源电压正常，周围温度+25±5 时的性能。

### 1. 温湿度性能指标

1.1. 试验目的 品质检验 产品开发 生产应用 可靠性试验（保存、老化） 其它：

#### 1.2. 本试验箱技术指标

1.1.1. 温度范围 RT ~ -40

1.1.2. 温度波动度： ±0.5

1.1.3. 温度均匀性： +/-1

### 2. 箱体内外尺寸（mm）

2.1. 尺寸内尺寸约IH 1000 × IW 600 × ID500

外尺寸约IH 1500 × IW 720 × ID 1150

2.2. 内容量约 300L

蒸汽老化试验箱-智博通科技由武汉智博通科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉智博通科技有限公司（[www.whzbt.com](http://www.whzbt.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为分析仪器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.yxycj.cn](http://www.yxycj.cn)）还是从事影像仪厂家，影像仪厂家采购，自动影像仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。