

制造钓鱼竿设备 威海金泰碳素卷管设备 江西鱼竿设备

产品名称	制造钓鱼竿设备 威海金泰碳素卷管设备 江西鱼竿设备
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

产品详情

双头卧式缠带机

设备主要参数：

- 1、带距控制：1~30mm
- 2、张力控制：自动
- 3、最大转速：2400r/min
- 4、夹紧模具范围：2mm~38mm
- 5、功率：2KW x 2 = 4KW
- 6、电源：380V 50Hz
- 7、气源：0.4~0.6MPa
- 8、外形尺寸：3300 x 850 x 1580 mm

主要特点：所有移动溜板均采用直线导轨，使得各结构更稳定。托辊部分采用碳纤维复合材料，加工钓鱼竿设备，质量轻，转动惯性小，不伤杆，更适用于细长杆节。双头式的设计，使得产量提高一倍。该设备适合长节和独节竿体、工人操作方便安全，并且竿体的直度有所保障。

不锈钢双面水帘柜

设备主要参数：

1.水帘柜工作方式：可双面工作

2.全不锈钢内胆

3.循环水泵：2.2KW

3.功率：0.75Kw

4.外形尺寸:2250 x 2130 x 1840 mm

主要特点：

双面操作工位，提高设备利用率。竿体转速无极调节，可有效净化喷漆所带来的空气污染，循环水减少浪费。

外表纯不锈钢设计，螺丝、铆钉式链接，整体更大气美观。双泵式给水，生产钓鱼竿设备，提高了单面幕墙的表面水量，保证了油漆不会沾到幕墙。

1.碳素竿

碳棒具有韧性好，重量轻的特点。

该杆采用高科技碳纤维制成，具有良好的弹性，同时还具有一定的导电性。

因此，使用这种钓竿时一定要注意保护电力。

2.玻璃钢竿

又称玻璃纤维树脂钓鱼竿，具有韧性好，强度高，制造钓鱼竿设备，凹陷大，不怕水泡，不怕阳光直射，坚固耐用，以及多种多样的特性。

玻璃钢竿主要采用玻璃纤维缎纹布制作，是经过浸泡环氧树脂、醛树脂，江西鱼竿设备，高温固化成型的空心管或实心的竿体。和碳素竿相比，玻璃钢竿具有不导电的优势，更适合于雷雨天的垂钓。

碳纤维管材自动切断机

设备参数：

1.最大切管直径： 50mm

- 2、切割长度精度： $\pm 0.05\text{mm}$
- 3、夹紧方式：气动夹紧
- 4、送料方式：数控伺服驱动送料
- 5、电源：220V 50HZ
6. 气源：0.2-0.6Mpa
- 7.外形尺寸：2340 x 960 x 1165 mm

制造钓鱼竿设备-威海金泰碳素卷管设备-江西鱼竿设备由威海市环翠区金泰机械厂提供。威海市环翠区金泰机械厂（www.whyujushebei.cn）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，金泰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戚经理。同时本公司（www.fhclsb.com）还是从事浸胶机，耐磨复合材料设备，复合材料产品设备的厂家，欢迎来电咨询。