

成都排泥阀规格量大从优「在线咨询」

产品名称	成都排泥阀规格量大从优「在线咨询」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

套筒排泥阀 TTPNF

TF型套筒阀又称提拔阀，一般用于沉淀池排泥进中进行池外排泥，由于其结构为内外伸缩套筒，故亦可用于配水井或出水进中调节水位，例如：单管吸泥机出泥，气浮出水等，一般由碳钢或不锈钢制成。

TF型套筒阀又称提拔阀，一般用于沉淀池排泥进中进行池外排泥，由于其结构为内外伸缩套筒，故亦可用于配水井或出水进中调节水位，例如：单管吸泥机出泥，气浮出水等，一般由碳钢或不锈钢制成。

主要结构性能参数:

- 1.传动:手动、蜗轮、伞齿轮、气动/电动(带手动)
- 2.连接:法兰、焊接
- 3.结构:上展式、下展式、柱塞式、搪玻璃等。
- 4.密封:软密封、硬密封、衬胶、衬氟等。
- 5.压力:1.0Mpa 2.5Mpa
- 6.口径:DN15 DN300
- 7.温度: 80
- 8.阀体材料:不锈钢、铸钢、碳钢等。

9.适用介质:水、泥沙等

排泥盖阀应用领域：生活小区、养殖业、水力设备、净化水厂等

排泥盖阀产品特点：

- 1、 阀盖自带螺杆，水深、浅时可直接用于手柄操作。
- 2、 阀板成锥形，自带导向，开启操作力小。
- 3、 螺杆及密封面采用锡青铜，耐腐、耐磨。

订货说明

1. 高度由用户自定，订货时应注明，不注明按2米供货；
2. 本公司排泥阀均配手轮启闭机，如需配电动、气动、液动启闭机应时注明；
3. 阀门及法兰部位尺寸可根据用户需要供货；（如没有注明按GB/T17241.6-98）
4. 提拔阀：订货时请注明排泥阀的型号和种类

四川排泥阀的性能特点及应用效果

性能特点及应用效果

本液动池底排泥阀具有快开缓闭、软密封性能好、防卡耐用等特点，是可靠性高和使用寿命长的产品。具体特性如下：

- 1、 开阀快速，开阀速度 < 5秒。
 - (1) 液压缸具有自润滑，开闭灵活；
 - (2) 驱动介质的压力远大于排放流体的压力，阀杆上升速度快；
- 2、 活塞式排泥阀的开阀行程大大高于膜片式排泥阀，能大大降低流阻和有利渣物流通，成都排泥阀规格，可有效防止渣物堵卡在阀板与阀座之间造成泄漏。

J145X-10型电磁液动立式三通阀、双作用阀

(压力等级1.0/1.6Mpa)

一、用途

本系列电磁液动立式双作用排泥阀，主要安装于各类过滤池，过清水和反冲洗排污用，也可用于控制过滤池的进水和排水。

二、引用标准：

设计与制造标准：GB/T-12252-89 JB/T6900-1993；

法兰连接标准：GB/T4216-84；

试验和检验标准：GB13927-92；

阀门材料标准：GB12229-89 GB12226-89；

三、工作原理

给电磁换向阀输入电源的驱动压力源，操纵控制开关，电磁换向阀通电，驱动介质由电磁换向阀P孔经B孔进入液压缸的下腔，推动活塞并带动阀杆及阀向上运动，关闭过滤池与清水池之间的通道，达到对过滤池进行反冲洗的目的。阀瓣在向上行运的过程中，液压缸上腔的介质由电磁换向阀的A经O孔排出。反之，给电磁换向阀断电，驱动介质由电磁换向阀P孔经A孔进入液压缸的上腔，推动活塞并带动阀杆以及阀向下运动，关闭反冲洗通道，同时开启过滤池与清水池之间的通道，过滤后的清水流向清水池。阀瓣在向下运动的过程中，液压缸下腔的介质由电磁换向阀的B孔经O孔排出。

四、主要技术参数

成都排泥阀规格量大从优「在线咨询」由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司（www.dacaifm.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.yedongf.com）还是从事重庆液动阀门，重庆液动阀门厂家，重庆液动阀门价格的厂家，欢迎来电咨询。