

福建消防稳压系统 山西欣泉泵业 消防稳压系统批发

产品名称	福建消防稳压系统 山西欣泉泵业 消防稳压系统批发
公司名称	太原市晋源区欣泉泵业销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市旧晋祠路中段南堰新万水物贸城7区11号
联系电话	15034133204

产品详情

上海欣泉泵业|山西消防泵|山西立式消防泵|山西卧式消防泵|山西消防泵|山西管道泵|山西离心泵|专业生产销售泵，给水设备

【欣泉泵业】和您介绍关于消防泵的相关知识：消防泵发动前的查验都有哪些步骤

消防泵启、停泵操纵秩序

- 1、启泵后，检查电机的运行电流及水泵运转能否平常，若有异常应即刻停泵。
- 2、观察水泵出糖悄压力表，当压力表指针到达额定事件压力并宁静后，慢慢打开出口阀门，尽量使泵在额定状态下工作。
- 3、泵正常上水后，将吸真空安装的离合手柄搬到“分”的位置。
- 4、察看阀组压力，清水阀组压力对待在0.8Mpa驾驭，消防稳压系统厂家，泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假若压力不行坚持，可妥当医1治泵出口及回流阀控制压力。
- 5、消防泵应常常检查泵和电机轴承的温度，最1高温度不能超过75度，检查电机的工作电流应在正常范畴内。
- 6、停泵后，将一切阀门按阀门开、关状态示意图请求，恢复到正常状态。
- 7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的位置，翻开放气阀，让浮球总成复位，处于备战状态。
- 8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后立刻回到0.4Mpa左右，不能以正常出水，此时要立刻停泵，翻开放气阀让浮球总成复位后，从新启动。
- 9、正常状况下，1#、2#稳压泵担1保一台处于工作状态，一台处于备用状态。

上海欣泉泵业|山西消防泵|山西立式消防泵|山西卧式消防泵|山西消防泵|山西管道泵|山西离心泵|专业生产销售泵，给水设备

【欣泉泵业】和您介绍关于消防泵的相关知识

- 1、使所选多级泵的形式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求。
- 2、多级泵必须满足介质特性的要求。

(1)对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，如磁力泵(无轴封，采用隔离式磁力间接驱动)；

(2)对输送腐蚀性介质的多级泵，要求对流部件采用耐腐蚀性材料，如氟塑料耐腐蚀泵；

(3)对输送含固体颗粒介质的多级泵，要求对流部件采用耐磨材料，必要时轴封用采用清洁液体冲洗。

- 3、机械方面要求多级泵可靠性高、噪声低、振动小。

- 4、正确计算多级泵采购的投入成本，包括采购成本和安装维护成本。

上海欣泉泵业|山西消防泵|山西立式消防泵|山西卧式消防泵|山西消防泵|山西管道泵|山西离心泵|专业生产销售泵，福建消防稳压系统，给水设备

【欣泉泵业】和您介绍关于消防泵的相关知识

当多级泵电机带动轴上的叶轮高速旋转时，充满在叶轮内的液体通过离心力的作用下，从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周，由于液体受到叶片的作用，使压力和速度同时增加，经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮，这样，逐次地流过所有的叶轮和导壳，消防稳压系统批发，进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后，就获得一定扬程，从而把液体输送出去。强大的压力带来了水流的动力，也带来了人们的希望

福建消防稳压系统-山西欣泉泵业-消防稳压系统批发由太原市晋源区欣泉泵业销售处提供。太原市晋源区欣泉泵业销售处（www.sxxinquan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣泉泵业——您可信赖的朋友，公司地址：太原市旧晋祠路中段南堰新万水物贸城7区11号，联系人：郝经理。