

# 楼梯滑动支座聚四氟乙烯板 鑫丰化工 邢台聚四氟乙烯板

产品名称	楼梯滑动支座聚四氟乙烯板 鑫丰化工 邢台聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

## 产品详情

楼梯作为建筑物垂直交通设施之一，邢台聚四氟乙烯板，首要的作用就是联系上下交通通行，并满足人员紧急疏散的需要。在地震作用下，主体结构发生层间侧移会导致楼梯承受拉、压力的作用。在框架结构中，为避免楼梯侧移形成斜支撑，采用滑动支座的连接方式。而聚四氟乙烯板因其优良特性耐磨，防滑，耐腐蚀，耐气候，不粘附，无害而成收到广大建筑设计者及消费者的青睐。

聚四氟乙烯楼梯板采取了构造措施，减少楼梯构件对主体结构刚度的影响，楼梯专用聚四氟乙烯板，相对于普通板式楼梯有其不可替代的优越性，固安聚四氟乙烯楼梯板，在地震发生时可以有效延缓楼梯发生破坏的时间，聚四氟乙烯楼梯板，可以减轻楼梯破坏的程度，从而为人员的逃生创造条件并赢得宝贵时间。

对于滑动支座，关键的构造就在于楼梯下端支座应与梯梁或梯板在结构上应脱开，踏步应搁置与下端梁或板上，必须在支座处预埋钢板或设置聚四氟乙烯滑板，在浇筑前应铺设石墨粉或塑料薄膜，楼梯专用聚四氟乙烯板，以保证达到滑动效果。其次，在楼梯装饰面层施工时，地坪细石混凝土与楼梯踏步起步起始段必须预留5cm空隙，用高分子泡沫填充剂填充，既让楼梯存在自由滑动距离。

聚四氟乙烯板，棒（聚氯乙烯）是一种阻燃，化学稳定性好，只产生低张裂内力的材料。同时其材料特性还包括高强度，高刚度和高硬度，工作温度范围从零下15度到60度，聚四氟乙烯板楼梯支座，可粘接，楼梯滑动支座聚四氟乙烯板，可焊接。产品厚度1mm--40mm，颜色一般为灰色，黑色，白色等，其它颜色和尺寸可以定做。现在设计院把聚四氟乙烯板设计成为楼梯垫板专用材料。

楼梯滑动支座聚四氟乙烯板-鑫丰化工-邢台聚四氟乙烯板由宁津县鑫丰化工有限公司提供。“超高分子量聚乙烯板材,压延微晶板,聚四氟乙烯板,聚四氟乙烯板”就选宁津县鑫丰化工有限公司(www.dzxinfeng.com),公司位于:山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区,多年来,鑫丰化工坚持为客户提供好的服务,联系人:马经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫丰化工期待成为您的长期合作伙伴!