

BURGNMANN机械密封公司 常州约翰克兰密封件

产品名称	BURGNMANN机械密封公司 常州约翰克兰密封件
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

主要部件动环、静环、冷却装置和压紧弹簧（视具体设备而定）。辅助密封件密封圈（有O形、X形、U型、楔形、矩形柔性石墨、PTFE包覆橡胶O圈等）。弹力补偿机构弹簧、推环。弹簧座及键或各种螺钉。分类分为单端面、双端面；平衡型、非平衡型；任意旋向、固定旋向。

机械密封是靠一对集装式机械密封或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。

- （1）使用密封件的类型、品种、规格、结构和装填位置及数量等应符合设计规定。
- （2）单独使用密封胶满足不了要求时，应与密封垫片混合使用；密封处应无渗漏现象。
- （3）机械密封零件的组装顺序、位置、距离和间隙等，BURGNMANN机械密封公司，应符合随机技术文件及图样的规定，不应随意改变或更换。
- （4）石墨环、填充聚四氟乙烯和静止环出厂前做水压实验时，应在组装前做水压试验，BURGNMANN机械密封，试验压力为工作压力的1.25倍，BURGNMANN机械密封厂家，持续10min不应有渗漏现象。
- （5）轴或轴套密封位置的径向跳动应符合规定；弹簧的尺寸工作变形量，应不大于其极限变形量的60%。

机械密封对机器精度的要求：(以真空泵的机械密封为例)

- (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。

(2)转子轴向窜动不超过0.3mm。

(3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。

密封件的确认：

(1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。

(2)安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。

(3)采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

BURGNMANN机械密封公司-常州约翰克兰密封件由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司（www.czjohncrane.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！