

标准化工离心泵 离心泵 恒利泵业耐腐蚀泵厂家

产品名称	标准化工离心泵 离心泵 恒利泵业耐腐蚀泵厂家
公司名称	烟台恒利泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市莱山区滨海工业园天正路18号
联系电话	13805351771 13805351771

产品详情

烟台恒利泵业有限公司坐落于山东省烟台市莱山区滨海工业园，地处美丽富饶的胶东半岛，离心泵，烟威公路中段，由高速路、机场、码头、高铁形成的海、陆、空立体交通网，十分便利。

离心泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。立式离心泵简称为液下泵，熔盐液下泵。烟台恒利泵业有限公司烟台恒利泵业有限公司坐落于山东省烟台市莱山区滨海工业园。欢迎新老客户来厂咨询选购，更多产品详情请参见公司网站。

无须和泵转动轴成垂直方向对旋浆叶片进行布置，特别是当具有便于调节安装角的优点的螺旋桨式叶轮被用于高扬程的场合，HZA石油化工离心泵，因此需要以径向速度分量进行流动。

此外，在输送特殊介质时，也可采用特殊结构的叶轮，例如单叶片叶轮、双流道叶轮、三流道叶轮、无堵塞叶轮可以参见排污泵和旋流式叶轮(请参见漩涡泵)

烟台恒利泵业有限公司烟台恒利泵业有限公司坐落于山东省烟台市莱山区滨海工业园。

产生汽蚀的条件应从吸入装置的特性，泵本身的结构以及所输送的液体性质三方面加以考虑。

泵的安装高度，泵的安装高度越高，泵的入口压力越低，降低泵的安装高度可以提高泵的入口压力。因此，合理的确定泵的安装高度可以避免泵产生汽蚀。

吸液管路的阻力，标准化工离心泵，在吸液管路中设置的弯头、阀门等管件越多，耐腐蚀卧式离心泵，管路阻力越大，泵的入口压力越低。因此，尽量减少一些不必要的管件或尽可能的增大吸液管直径，减少管路阻力，可以防止泵产生汽蚀。

标准化工离心泵-离心泵-恒利泵业耐腐蚀泵厂家由烟台恒利泵业有限公司提供。烟台恒利泵业有限公司（www.henglibengye.com）是一家从事“石油化工流程泵,离心油泵,耐腐蚀泵,不锈钢泵,料浆泵,液下泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒利”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使烟台恒利泵业在耐腐蚀泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ayyoubeng.com）还是从事AY离心油泵，AY型多级离心油泵，AY型卧式离心油泵的厂家，欢迎来电咨询。