

混凝土制品机械价格 混凝土制品机械 三龙建材

产品名称	混凝土制品机械价格 混凝土制品机械 三龙建材
公司名称	青州三龙建材设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市昭德路（原东方路）南首
联系电话	13705362801

产品详情

GP150-2型水泥制管机，配备相应的管模可以生产直径800-1500mm、长2000mm的水泥管，配备调速电机，降压启动电气控制柜，性能可靠，坚固耐用，故障率低，运转平稳，使用寿命长，深受用户信赖。

该种水泥制管机利用悬辊成型的原理可以生产各种两米长的钢筋水泥管，水泥管接口形式有平口、企口、承插口等多种，操作简单，生产率高，混凝土制品机械，性能可靠，节电节料，深受用户信赖，畅销全国二十多个省市自治区，并远销东南亚、非洲、中东等地区。本厂负责设备的安装调试，教会操作使用，长期提供维修服务，供应零配件。

水泥管模具组装试验方法：

1.水泥管模具内径

合模后用卡尺或钢直尺、钢卷尺分别测量水泥管模具筒体两端、合口方向和垂直方向的内径，水泥管模具同一截面内径合口方向比垂直方向的尺寸大2-4，且应圆滑过渡。

2. 水泥管模具公称长度

用钢卷尺测量，模具公称长度的尺寸极限偏差 + 4/-3。

3. 端模与筒体的配合间隙

用塞尺测量，端模与筒体的配合间隙：离心模具不大于1，其它模具不大于2。

4. 水泥管模具内表面合口间隙

用塞尺测量，模具内表面合口间隙：离心模具不大于0.4，混凝土制品机械厂家，其它模具不大于0.8。

水泥管各原材料的用途:水是知足水泥水化所需要的，普通混凝土常用的水灰比是0.40~0.65，超过水化需要的水主要是为了知足工作性的需要。超量的水，在混凝土内部留下了孔缝，使混凝土强度，密度和各种耐久性都受到不利影响如水泥管，混凝土制品机械价格，因水加多了而产生漏水现象。严峻影响质量。

水泥对混凝土机能的影响主要在于多含矿物成分的种类和数目以及水泥的细度。水泥中的硅酸三钙是水泥熟料的主要矿物，含量在50%上下，是水泥胶凝性的主要来源。硅酸三钙与水反应，称为水化，产生水化硅酸钙，呈凝胶状。水化硅酸钙凝胶对混凝土中砂石集料等起胶结作用，并填充其间孔隙，经由硬化，成为人造石。

混凝土制品机械价格-混凝土制品机械-三龙建材由青州三龙建材设备厂提供。行路致远，砥砺前行。青州三龙建材设备厂（www.qingzhousanlong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢筋和预应力机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!