

# 康明斯柴油发电机出售 广东中能机电 通州康明斯柴油发电机

产品名称	康明斯柴油发电机出售 广东中能机电 通州康明斯柴油发电机
公司名称	广东中能机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平宏伟东四路明致商务中心C区
联系电话	13602345739

## 产品详情

常用柴油发电机维修中，活塞与缸套配合间隙、活塞环“三隙”、活塞顶隙、气门间隙、柱塞余隙、制动蹄片间隙、主从动齿轮啮合间隙、轴承轴向和径向间隙、气门杆与气门导管配合间隙等，各类机型都有严格的要求，在维修时必须进行测量，对不符合间隙要求的零部件要进行调整或更换。实际维修工作中，不测量配合间隙而盲目装配零部件的现象为数不少，导致轴承早期磨损或烧蚀、柴油发电机烧机油、起动困难或爆燃、活塞环折断、机件撞击、漏油、漏气等故障。有时甚至会因零部件配合间隙不当，导致机械严重损坏事故的发生。

### 发电机组机房噪音处理方法

(1) 机房采取自然进风，康明斯柴油发电机出售，且进风面积较小（3.4m<sup>2</sup>），机房产生较大负压，难以满足发电机燃烧和散热用。

(2) 隔声房隔声值较低，槽钢与隔声板连接处密封较差，隔声房外0.5m处（测点4）噪声值为86.3dB(A)。

(3) 排风噪声较大，过短的消声距离产生此问题。

(4) 排烟噪声大，康明斯柴油发电机保养，住宅型消声器最多只衰减噪声值25dB(A)。

### 发电机组机房噪音处理方法

## 原治理措施优缺点

### 优点

(1) 发电机散热器排风直接向外排放，无弯头，阻力损失较小约172Pa，康明斯柴油发电机厂家，功率损失较小。 $P = \frac{\rho u^2}{2}$

式中 P — 压力损失；

u — 风速6.7 m/s；

— 阻力系数，取6.440；

— 空气密度，通州康明斯柴油发电机，取1.2。

(2) 排烟消声采用住宅型消声器，排烟背压小，发电机燃烧效率高，功率损失小。

康明斯柴油发电机出售-广东中能机电-通州康明斯柴油发电机由广东中能机电科技有限公司提供。“机电设备,发电机组”就选广东中能机电科技有限公司(www.dgznpower.com)，公司位于：东莞市南城區西平宏伟东四路明致商务中心C区，多年来，中能机电坚持为客户提供好的服务，联系人：雷先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中能机电期待成为您的长期合作伙伴！