

商业水磨石地坪 金程防水补漏 水磨石地坪

产品名称	商业水磨石地坪 金程防水补漏 水磨石地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

停车区地坪建议：对于平整地面可采用环氧薄涂地坪，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用环氧砂浆地坪或环氧自流平地坪，颜色可设计成灰色或绿色。

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

地面起砂处理方法：A. 用打磨机打掉起砂层，涂刷混凝土密封固化剂后施工环氧系列地坪。B. 如果混凝土起砂不严重，又对地面使用和环境美化没有要求，可打磨后只施工混凝土密封固化剂以降低成本。C. 若对地面的使用要求有较高耐磨、耐压、耐刮的要求，只能重新扫浆、浇筑混凝土3~5公分，再施工商业耐磨地坪。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，水磨石地坪，环氧地坪，地面硬化，工业水磨石地坪价格，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

地坪施工流程

对过于干燥的旧地面，商业水磨石地坪，使用清洁水充分润湿混凝土表面。

使用混凝土密封固化剂干粉剂按1:5--1:10比例兑水均匀泼洒在地面上，期间必须使各面都有均匀浸泡

到材料。

当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂，但用量不宜过多。

完成上述步骤下一步进行打磨，水磨石地坪价格，可使用50#到3000#水磨片循环打磨，每次打磨并根据现场情况浸泡材料。

养护：干燥24小时后地面可步行开放，正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应，经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到混凝土内部的凝胶继续反应，能更早获得强度和光泽度。

商业水磨石地坪-金程防水补漏(在线咨询)-水磨石地坪由东莞市金程建材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市金程建材科技有限公司（www.gdjc88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jinchengdiping5.com）还是从事东莞地面修补，金刚砂地面修补，水泥地面修补的厂家，欢迎来电咨询。