

# 仙居隔热xps泡沫板 浩明挤塑板，厂家供应

产品名称	仙居隔热xps泡沫板 浩明挤塑板，厂家供应
公司名称	金华市浩明挤塑板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区乾西乡坛里郑3幢
联系电话	13396799898 13396799898

## 产品详情

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

现在的节能住所是一个重大转机，住所质量得到了提高，国家建设部也在活跃的推动节能省地型的住所，建设部负责人屡次在新闻发布会上着重，我国将对挤塑板价格实施强制调节规范，并树立绿色修建与节能修建的税收和收费优惠准则，这些措施将促进我国住所质量和能耗的改动。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

XPS板在欧美国家是极为普通的保温热材料，特别适用于采用倒置式屋面保温隔热工艺(up-set down)的屋面保温隔热系统、冷动库、墙体内外的保温隔热、家庭装潢等方面。该产品适用于屋面隔热层无论隔热效果、施工简便性、总造价、使用寿命等都比传统的珍珠岩更具有优势，为新型环保节能材料，是目前建筑装饰行业的选择材料。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

下面我们一起来看看挤塑板XPS保温板的质量标准：

## 1、主控项目

(1) 网格布的规格和各项技术指标，粘结剂、聚合物砂浆的配置及其原料的质量，必须符合有关标准和正常使用要求。

(2) 挤塑板必须与墙面粘结牢固，无松动和虚粘现象。

(3) 聚合物水泥砂浆与挤塑板必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。

## 2、一般项目

(1) 每块挤塑板与墙面的总粘结面积，首层不得小于60%，其他层不得小于30%。

(2) 聚乙烯胀塞全部进入结构墙体。

(3) 挤塑板碰头不抹粘结剂。

(4) 挤塑板贴完后，隔热xps泡沫板，需用2m靠尺及楔形塞尺检查板面平整度和垂直度，误差均不大于2mm(2m之内)，阴阳角处板边加工与连接也必须整齐平顺。

(5) 墙面装饰用凹凸线条必须水平或竖直，凹线条及贴上的凸线条须用2m靠尺及楔形塞尺检查平整度，误差不大于2mm。

(6) 用插针方法检查抹面胶浆的厚度。网格布置应横向铺设，压贴密实，不能有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象，搭接宽度左右不得小于150mm，上下不得小于100mm。

(7) 聚合物水泥砂浆保护层总厚度不宜大于7mm，首层不宜大于9mm。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

仙居隔热xps泡沫板-浩明挤塑板，厂家供应由金华市浩明挤塑板科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。金华市浩明挤塑板科技有限公司（[www.jhzrb.com](http://www.jhzrb.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.bwbxps.com](http://www.bwbxps.com)）还是从事屋顶保温板，屋顶保温板厂家，屋顶保温板厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。