环氧砂浆地坪漆施工工艺,特点及使用范围

产品名称	环氧砂浆地坪漆施工工艺,特点及使用范围
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	28.00/平米
规格参数	金地彩:0
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

环氧树脂砂浆地坪是在混凝土上以及砂浆地面上,把着色合成无溶剂树脂和环氧砂浆涂抹上去,进而达到美装地面增加强度的工法,无接缝、表面美丽。主要用途:需要跑叉车、汽车、重手推车的工厂车间走道,地下停车场,行走5吨以上叉车的各种行业水泥、水磨石地面防尘、防蚀、 耐冲击、耐磨之涂装、。

如:机械、电子、物流码头,通讯、机场、仪器、纺织、印刷、造纸、服装、塑料等。也可用于学校、办公室、家庭等地面涂装。材料性能:耐磨损性:15mg(磨损轮CS-17,轮重量1,000gf { 9.8N } 回转数1,000回转)附着强度:230N/cm2(牛顿:国际单位)耐冲击性:1Kg w/1mh无裂纹、无剥落、无变形硬度:3H-4H主要特点:1.表面平滑、美观。2. 抗冲耐磨、耐酸耐碱、耐压防尘、防污易洁。3.根据不同使用要求,可制做成洁净地坪、防滑地坪、防静电地坪等。施工方法:在基层素地处理完毕后,采用如下方法涂装:1.底漆涂装:先将甲组分搅拌均匀,并按甲、乙组份比例配制;搅拌均匀后用刮片或滚筒施工。2.砂浆涂装:在底漆干后,将甲乙料按配比搅拌均匀,加入定量的矿物硅砂。(加入时要慢慢加入,同时低速搅拌)完全干燥后,可在批刮一遍,以增加涂层厚度,提高抗压能力。3.待完全干燥后,用磨光机、砂纸等打磨,将批涂产生的刀痕,不平整之处及颗粒打磨掉,并用吸尘器吸尘干净。4.施工面漆:将面漆与固化剂充分搅拌后,用专用锯齿镘刀镘涂,以保持地坪的平整光洁,提高防腐性,耐压能力。5.将保护剂搅拌均匀,以棉布或棉拖把涂装。要求均匀,无残留。同时应注意不要有尖锐物体刮伤地面。